

EVO DSP PLUS LED MM HE

1.0-1.5-3.0-4.5



UPS Evo DSP
Plus LED MM HE 1.0

UPS Evo DSP Plus
LED MM HE 1.5-3.0

UPS Evo DSP Plus
LED MM HE 1.5

UPS Evo DSP Plus
LED MM HE 3.0

UPS Evo DSP Plus LED MM HE 4.5

Caratteristiche principali

- Per Local Area Network (LAN), Elettromedicali, Processi industriali, Server virtuali, Stufe a pellet, Termocamini, Caldaie per riscaldamento domestico
- Rectifier ad IGBT
- Compatibilità con gruppo elettrogeno
- Sistema di ricarica batterie gestito da microprocessore
- Bypass statico
- Elevato rendimento e basso costo di esercizio
- Software di gestione UPS TecnoManager compatibile con Windows, Unix, Linux, ecc.

HE HIGH EFFICIENCY
UPS ad alta efficienza, calcolata in modalità doppia conversione al 100% del carico, secondo la normativa 62040-3.

Caratteristiche Tecniche

Modello UPS	EVO DSP PLUS LED MM HE 1.0	EVO DSP PLUS LED MM HE 1.5	EVO DSP PLUS LED MM HE 3.0	EVO DSP PLUS LED MM HE 4.5
Codice	FGCEVDP1000MM	FGCEVDP1500MM	FGCEVDP3000MM	FGCEVDP4500MM
Potenza nominale	1.000 VA	1.500 VA	3.000 VA	4.500 VA
Potenza attiva	700 W	1.050W	2.100 W	3.150 W
Fattore di Potenza	0,7			
Tecnologia	On-Line Doppia Conversione senza trasformatore (VFI-SS-111)			
Raffreddamento	Forzato tramite ventola			
Rumorosità	< 45 dBA a 1 m			
Dimensioni UPS LxHxP	10x14,5x30 cm	14,5x22x28,2 cm	14,5x22x39,7 cm	19x31,8x42,1 cm
Dimensioni con imballo LxHxP	18,5x25,5x38,8 cm	23x33x37 cm	23x33x48 cm	33x46x56 cm
Peso	5 Kg	10 Kg	17 Kg	27 Kg
Ingresso				
Numero di fasi	1F+N			
Tensione nominale	208Vac/220Vac/230Vac/240Vac			
Tolleranza tensione d'ingresso	160Vac-300Vac dal 50% al 100% di carico, 110Vac-300Vac fino al 50% di carico			
Frequenza nominale	50/60 Hz (selezionabile)			
Tolleranza frequenza d'ingresso in modalità On-Line	±7%			
Fattore potenza d'ingresso	0,99			
Uscita				
Numero di fasi	1F+N			
Tensione nominale	208Vac/220Vac/230Vac/240Vac			
Stabilità tensione al %100 di carico lineare (modalità On-Line e batteria)	±2%			
Distorsione armonica tensione THD	<3% (con carico lineare), <6% (con carico non lineare)			
Fattore di cresta	3:1			
Frequenza	50/60 Hz (selezionabili)			
Stabilità frequenza	±0,2 Hz			
Forma d'onda Inverter	Sinusoidale			
Sovraccarico ammesso	110% solo allarme acustico, 110-130% per 30 s, >130% per 100 ms			
Rendimento	94%, calcolato in modalità doppia conversione al 100% del carico secondo la normativa 62040-3:2011			
Tempo di Intervento	0 ms (On-Line)			
Batteria				
Tipo	Piombo acido, sigillate, senza manutenzione			
Autonomia Tipica	10 min			
Condizioni ambientali operative				
Temperatura di lavoro	Da 0 a 55 °C (per un corretto esercizio delle batterie da 20 a 25° C)			
Umidità relativa	< 95% non condensata			
Altitudine massima	3000 m			
Grado di protezione	IP20			
Certificazioni	CE (Norme di riferimento: sicurezza IEC EN 62040-1; EMC IEC EN 62040-2; classificazione IEC EN 62040-3)			
Garanzia				
Standard	On-Site 24 mesi - Previa registrazione su www.tecnoware.com			

© 2019 Tecnoware Power Systems. I dati tecnici possono essere variati senza preavviso.

Disponibile su richiesta con tensione nominale ingresso/uscita 110Vac o 120Vac e con spina d'ingresso e prese d'uscita specifiche per il paese d'utilizzo.

Accessori

Modello	Codice
SNMP esterna per Evo Dsp MM e Evo Dsp Plus LED MM HE (escluso Evo DSP Plus 1.0)	FGCNETAG2