

NEC LED-A025i

Indoor LED 2.5 mm All-in-one Solution

Scheda tecnica



Comunicazione mobile e visibile

Sposta il tuo messaggio dove è più necessario, rendilo più visibile dove serve che lo sia. La serie A LED di NEC è una bacheca indipendente che attira l'attenzione con tenuti vividi e ad alto contrasto che spiccano con la loro brillantezza LED ad alta luminosità.

Solida abbastanza per l'uso negli spazi pubblici, la serie A è il sostituto ideale per i roll-up statici. Il contenuto dinamico può essere aggiornato in base alle necessità per fornire indicazioni sulle direzioni o comunicazioni promozionali all'interno di hall degli alberghi, centri congressi, durante le fiere o nei centri commerciali.

Sottile, leggera e con un dot pitch da 2,5mm.

Vantaggi

Supporto robusto - sicura per l'utilizzo in aree ad elevata percorrenza

Protezione dello schermo - grazie allo strato di protezione trasparente i LED sono protetti dai danni senza avere ostacoli nel mostrare la loro brillantezza visiva completa.

Utilizzo mobile - lo schermo LED, leggero e sottile, offre uno stile distintivo che può essere posizionato ovunque sia necessario.

Facile integrazione - inoltre lo schermo può anche essere integrato con le pareti grazie al sostegno rimovibile e alla profondità ridotta.

Disponibilità di connessione - con ingressi HDMI, porta USB e inserimento di contenuti digitali tramite app, la serie A è dotata di tutto.

Informazioni prodotto

Nome prodotto	NEC LED-A025i
Gruppo di prodotti	Indoor LED 2.5 mm All-in-one Solution
Codice Prodotto	80000010

Display

Configurazione pixel	3-in-1 SMD (nero)
LED type	SMD (2121)
Dimensioni schermo [inch/ cm]	78 / 198
Rapporto di formato schermo	16:5
Dimensioni pixel [mm]	2,5
Luminosità (max.) [cd/m ²]	1000
Lifetime	100000 hrs (50% brightness)
Rapporto di contrasto (tip.)	4500:1
Angolo di visualizzazione [°]	150 orizzontale / 140 verticale
Capacità d'oscuramento	256 livello
Elaborazione colore	bit 13
Colori [trilioni]	549 billion
LED Driving Method	1/28 dynamic scan
Frequenza dei fotogrammi [Hz]	50/60
Frequenza di rinfresco [Hz]	≤ 2880
Temperatura colore [K]	3000 - 9500

Risoluzione dello schermo

Numero di pixel per m ²	155655
Numero di pixel per modulo [dot]	224 x 756
Numero di pixel per carta [dot]	112 x 84

Connettività

Input Video Digitale	1 x HDMI
Entrata potenza	1 x Entrata potenza
Input Control	1 x LAN

Ellettricità

Consumo di Energia tip. [W]	200 per m ² (normal use)
Consumo di Energia mass. [W]	600 per m ²

Condizioni ambientali

Temperatura di funzionamento [°C]	-10 a 40
Umidità d'esercizio [%]	10 a 80

Meccanico

Dimensioni (l x a x p) [mm] per modulo	572 x 1.902 x 35
---	------------------

Peso [kg]

32

Caratteristiche aggiuntive

Manufacturer

NEC

Livello IP

Front: IP20; Rear: IP20

Certificazioni

CCC; CE; ETL; FCC Class A; RoHS

Garanzia

2 anni

© Copyright 2021 Sharp NEC Display Solutions Europe GmbH.

Tutti i nomi di software o hardware utilizzati sono nomi commerciali e/o marchi depositati del rispettivo produttore. Tutti i diritti riservati. Salvo errori, con riserva di apportare modifiche tecniche e di cambiare le modalità di consegna. 04.10.2021