

GS6 Subwoofer passivo da 6", 4 ff

Il GS6 è un subwoofer passivo da 6" progettato per applicazioni interne in installazioni permanenti nei negozi al dettaglio, ristoranti, hotel, pub, disco bar e in ambito residenziale. Il progetto a carico simmetrico consente l'accoppiamento diretto con i GF4, GC8, GF22, GF82 e la maggior parte degli altri satelliti, o altoparlanti a gamma intera, come estensione della loro gamma bassa.

Applicazioni frequenti	
Retail	Bar, bistrot e ristoranti
Hotels & Resort	Fitness & Wellness

Generale	
Tipo	Subwoofer passivo
Trasduttore	Woofer da 6" in ferrite
Risposta in frequenza	50 Hz - 140 kHz (-10 dB)
Max SPL ¹	108 dB (picco)
Tenuta in potenza	120 W
Impedenza nominale	4 Ω
Copertura	OMNI

¹ Il valore SPL massimo è calcolato utilizzando un segnale con fattore di cresta 4 (12 dB) misurato a 1 m.

Amplificatori suggeriti	
GA201	fino a 4 pcs/ch @ 8 Ω

Dimensioni, peso e finiture	
Dimensioni (LxAxP)	170 x 310 x 310 mm
Peso	3,2 kg
Materiale	Multistrato di betulla
Colore	Nero 

