

# UV-IPC2124LB-SF28KM-G

Telecamera IP 4 Megapixel

Gamma Easy

1/3" Progressive Scan CMOS

Ottica 2.8 mm

IR LED Portata 30 m

Interface WEB, CMS, Smartphone e

NVR



Uniview

Telecamera Bullet IP

Gamma Easy

1/3" Progressive Scan CMOS

4 Megapixel (2688x1520)

Ottica 2.8 mm

0 Lux

IR Distanza 30 m

Slot per scheda MicroSD (fino a 256GB)

Compressione Ultra265/H.265/H.264

PoE IEEE802.3af

Waterproof (IP67), Protezione dalle sovratensioni

Interface WEB, CMS, Smartphone e NVR

Compatibile con ONVIF

# Specificazioni

Marca	Uniview
Gamma	Easy
Sensore ottico	1/3" Progressive Scan CMOS
Risoluzione massima	4 Megapixel (2688x1520)
Frame rate Main Stream	25 fps (2688 x 1520, 2560 x 1440, 2304 x 1296) 30 fps (1920 x 1080)
Frame rate Sub Stream	2°:1280x720 (1 ~ 30 FPS)
Compressione	Ultra265/H.265/H.264
Ottica	2.8 mm
Illuminazione minima	0.003 Lux (a Colori)
Portata infrarossi	30 m
WDR	DWDR
Miglioramenti immagine	Motion detection, BLC, HLC, AGC, 2D/3D-NR, Smart IR, Region of interest, Privacy mask
Funzioni intelligenti	Attraversamento linea, Antintrusione, Antimanomissione
Giorno / Notte	Filtro meccanico ICR
Memorizzazione interna	Slot per MicroSD (fino a 256 GB)
Interfaccia di rete	Ethernet 10/100 BaseT
Accesso remoto	Navigatore Web, Software CMS (EZStation), Smartphone (EZView/EZLive)
Interoperabilità	ONVIF
Protezione	Waterproof (IP67), Protezione dalle sovratensioni
Alimentazione	DC 12 V / 5.5 W, PoE IEEE802.3af
Temp. funzionamento	-30° C ~ 60° C
Dimensioni	191.3 mm (P) x 72.6 (H) x 70.9 (l) mm
Peso	390 g