

UV-IPC3534LB-ADZK-G

Telecamera IP 4 Megapixel

Gamma Easy

1/3" Progressive Scan CMOS

Lente motorizzata 2.8-12 mm AF

IR LED Portata 40 m

Interface WEB, CMS, Smartphone e

NVR



Uniview

Telecamera Dome IP

Gamma EasyBasic

1/3" Progressive Scan CMOS

4 Megapixel (2688x1520)

Obiettivo motorizzato varifocale 2.8-12 mm Autofocus

0 Lux

IR Distanza 40 m

WDR 120dB

Compressione Ultra265/H.265/H.264

Microfono integrato

RJ-45 10/100 BaseT

PoE IEEE802.3af

Waterproof IP67

Antivandalo IK10

Protezione da sovratensioni

Slot per microSD

Interface WEB, CMS, Smartphone e NVR

Compatibile con ONVIF

Specificazioni

Marca	Uniview
Gamma	Easy
Sensore ottico	1/3" Progressive Scan CMOS
Risoluzione massima	4 Megapixel (2688x1520)
Frame rate Main Stream	4MP (2688*1520)@25fps; 4MP (2560*1440)@25fps; 3MP (2304*1296)@25fps; 1080P (1920*1080)@30fps;
Frame rate Sub Stream	720P (1280*720)@30fps; D1 (720*576)@30fps; 640*360@30fps; 2CIF(704*288)@30fps; CIF(352*288)@30fps;
Compressione	Ultra265/H.265/H.264
Ottica	Lente motorizzata 2.8-12 mm AF
Illuminazione minima	0.003 Lux
Portata infrarossi	40
WDR	120 dB
Miglioramenti immagine	BLC, HLC, AGC, 2D/3D-NR, Smart IR, Region of interest, Privacy mask
Funzioni di rilevamento	Ultra Motion Detection (UMD)
Dia/Noche	Filtro meccanico ICR
Memorizzazione interna	Slot per Micro SD (fino a 256 GB)
Interfaccia di rete	Ethernet 10/100 BaseT
Accesso remoto	Navigatore Web, Software CMS (EZStation), Smartphone (EZView/EZLive)
Interoperabilità	ONVIF
Protezione	Waterproof (IP67), Antivandalo (IK10), Protezione contro le sovratensioni
Alimentazione	8.2W, PoE (IEEE 802.3af)
Temperatura di funzionamento	-30°C ~ 60°C
Dimensioni	7128mmx100mm