DATALAB
IP TECHNOLOGIES

DK20PTZ

SPECIFICHE TECNICHE	
Tipologia	Speed dome PTZ
Installazione	Esterno
Risoluzione	2 Megapixel
Sensore	1/2.8" CMOS a scansione progressiva con tecnologia d'immagine Starlight 2.0
Video (risoluzione massima)	1920x1080 pixel (Full HD 1080p) a 25 fps Risoluzioni inferiori supportate a 25 fps 1280x720 pixel (HD 720p), 704x536 pixel, 352x288 pixel
Tecnologia video	Motion JPEG, H.264, H.265 con supporto flussi video asincroni (triple-stream) gestione qualità d'immagine, supporto flussi CBR/VBR e ROI Codec
Sensibilità	0.006 Lux F2.8 a colori, 0.0005 Lux F2.8 in b/n
Day&night	Filtro day&night meccanico per visione notturna (IR Cut Filter)
Distanza led IR	Funzionalità day&night meccanica con led IR adattivi (distanza 180m) integrati
PTZ	Funzionalità PTZ con movimento PAN orizzontale 360° senza fine corsa, TILT verticale 105° ed autoflip. Fino a 256 preset, 8 tour, velocità regolabile fino a 160°/sec.
Obiettivo	5.2~100.4mm, F1.6 (20X) con controllo PTZ autofocus
Angolo di visualizzazione (HFOV)	Da 61° (WIDE) a 3.5° (TELE)
Migiloramento d'immagine	AWB, AGC, BLC, 3D DNR, WDR, defogging
Velocità di otturazione	Da 1/5 ad 1/30.000 sec (50Hz) in modalità manuale o auto
Compatibilità	ONVIF (Profilo S e G)
Eventi e Privacy	Motion Detection (4 finestre impostabili), attraversamento linea, ingresso/uscita da area virtuale, tampering e perdita di segnale video. Supporto maschere di privacy multiple
Protocolli di rete	IPv4/v6, TCP, UDP, HTTP, RTP, RTSP, RTCP, QoS, DHCP, PPPoE, DNS, FTP, DDNS, SMTP, UPnP, NAT, VSIP, 802.1x network access control
Staffa di montaggio	Staffa opzionale per installazione a parete o a soffitto, accessori per installazione a palo
Alimentazione (consumo)	Doppia alimentazione 24 V AC e Hi PoE 802.3at (35W) midspan Hi PoE incluso
Condizioni d'esercizio	Temperatura operativa da -40° a +70°C (RH da 0% a 95% non-condensing)
Certificazioni	CE, FCC, IP66