



Conveniente stampante a 9 aghi, ideale per carichi di lavori contenuti e applicazioni POS

Durata e affidabilità in un prodotto compatto e facile da utilizzare

La compatta ML1120eco trova posto ovunque. Grazie alla robustezza della tecnologia a 9 aghi e a velocità di stampa fino a 375 caratteri è perfetta per una vasta gamma di impieghi. ML1120eco vanta un MTBF di 10.000 ore, un valore molto più elevato di quello dei modelli di pari prezzo della concorrenza, e fruisce dell'estensione gratuita a tre anni della garanzia standard.

Con un pannello di controllo intuitivo, ridotti livelli di rumore e numerose interfacce disponibili di serie, ML1120eco è un'ottima soluzione per facilità d'uso e capacità di stampa.

ML1120eco è ideale per produrre una vasta gamma di documenti, quali fatture, ricevute, report inventariali, fogli di calcolo, distinte di spedizione, etichette e molto altro ancora.

Estremamente versatile

ML1120eco stampa su fogli singoli, carta a modulo continuo e multicopia (fino a 1 originale + 4 copie). L'unità trattore multiposizione, montato di serie nel lato posteriore, alimenta la carta a modulo continuo e multicopia con grande facilità, con uno strappo ad altezza minima.

Per la stampa di etichette a modulo continuo e su carta di grammatura elevata, è possibile cambiare il percorso carta in modo facile e veloce, montando il trattore per l'alimentazione a tiro dal basso. Potete scegliere fra diverse emulazioni e soluzioni di connettività: porta parallela, seriale o USB 2.0, tutte disponibili di serie.

Soluzione perfetta per l'ambiente

ML1120eco è compatta e studiata per essere amica dell'ambiente. La tecnologia OKI SoC (System on Chip) limita i consumi ad appena 1,6 W in modalità Sleep, con costi di esercizio e consumi di energia elettrica ridotti al minimo, come pure le emissioni di CO2.

L'impegno di OKI verso i propri clienti

I prodotti OKI sono noti in tutto il mondo per affidabilità e valore. Con circa cinquant'anni di attività nel settore delle stampanti ad aghi, possiamo assicurarvi che i nostri prodotti sono i migliori nella loro categoria, convenienti, affidabili e di facile utilizzo.

Siamo talmente convinti dell'affidabilità dei nostri prodotti che offriamo gratuitamente un'estensione del periodo di garanzia standard fino a tre anni senza costi aggiuntivi. Dovete solo registrare il vostro prodotto entro 30 giorni dall'acquisto.

Caratteristiche principali:

- Stampante ad aghi a 80 colonne
- Velocità di stampa fino a 375 caratteri per secondo
- Testina di stampa a 9 aghi di lunga durata
- Emulazioni Epson LX, IBM Graphics, Microline
- Stampa su foglio singolo e moduli multicopia (fino a 1 originale + 4 copie)
- Trattore multiposizione per scegliere l'alimentazione della carta a modulo continuo più adatta alle proprie esigenze
- Cartuccia nastro con durata fino a 4 milioni di caratteri
- Dimensioni compatte: 150 x 349 x 232 mm (AxLxP)
- Consumi ridotti, solo 1,6 W in modalità Sleep
- Interfacce USB, parallela e RS232C
- Garanzia di 3 anni registrando il prodotto entro 30 giorni dall'acquisto

ML1120eco



Stampante ad aghi ML1120eco

STAMPANTE

Numero di aghi	9
Colonne	80 (10 cpi); fino a 160 in modalità compressa
Passi di stampa	10/12/15/17,1/20 e proporzionale
Risoluzione grafica	Fino a 240 x 216 dpi
Velocità di stampa	Super Speed Draft: 375 cps (12 cpi). High Speed Draft : 333 cps (a tutti cpi). Utility: 250cps (a tutti cpi). Near Letter Quality: 62,5 cps (a tutti cpi)

INTERFACCE ED EMULAZIONI

Interfacce	Interfaccia parallela Centronics, USB 2.0, seriale RS 232C
Emulazioni	Epson LX, IBM Graphics, Microline
Font residenti	SSD, HSD, Utility, NLQ, codici a barre
Stili dei font	Ribattuto orizzontale, ribattuto verticale, doppia larghezza, doppia altezza, corsivo, sottolineato, soprascritto

GESTIONE CARTA

Carta a modulo continuo (larghezza)	Da 76,2 a 254 mm
Carta a modulo continuo (lunghezza)	Da 76,2 a 355,6 mm
Prima riga di stampa (dal margine superiore della pagina)	Modulo continuo (multicopia): 2,12 mm Foglio singolo: 2,12 mm
Numero di copie	Fino a 1 originale e 4 copie
Alimentazione carta	Caricamento automatico foglio singolo, strappo ad altezza minima, parcheggio carta automatico, percorso dall'alto, dal lato posteriore, dal basso, trattore a spinta posteriore, trattore a tiro dall'alto, caricamento a frizione del foglio singolo

CARATTERISTICHE GENERALI

Buffer di ingresso	64 kB
Alimentazione	Monofase, da 220 a 240V CA, +/- 10%, frequenza 50/60 Hz +/-2%
Consumo energetico	ISOIEC 10561; Letter: fino a 33 W Modalità Sleep: fino a 1,6 W
Livello di rumore	ISO7779: 53 dB(A) (modalità Utility)
Dimensioni (A x L x P)	150 x 349 x 232 mm
Peso	Circa 4,2 kg
Durata testina di stampa	Fino a 200 milioni di caratteri (media) in modalità Utility 10 cpi (ciclo di lavoro 25%, densità di pagina 35 %)
Affidabilità	MTBF: 10.000 ore (ciclo di lavoro 25%, densità di pagina 35 %)
Garanzia	Estensione gratuita a 3 anni della garanzia standard registrando il prodotto entro 30 giorni dalla data di acquisto
Codice d'ordine prodotto	01329901

CONSUMABILI (CODICE D'ORDINE)

Cartuccia nastro nero (fino a 4 milioni di caratteri)	43571802
---	----------

Informazioni sui consumabili: Si raccomanda l'uso di consumabili originali OKI per assicurare la migliore qualità e le migliori prestazioni dalla vostra stampante. Prodotti diversi dagli originali OKI possono danneggiare le prestazioni della vostra stampante e annullare la validità della garanzia.



Garanzia gratuita per tre anni

I nostri dispositivi sono realizzati secondo i più rigorosi standard qualitativi e tecnologici, la cui applicazione è stata confermata da test indipendenti. Siamo talmente convinti dell'affidabilità dei nostri prodotti che offriamo gratuitamente un'estensione del periodo di garanzia standard fino a tre anni senza costi aggiuntivi. Dovete solo registrare il vostro prodotto entro 30 giorni dall'acquisto. Per ulteriori informazioni visitate il sito: WWW.OKIGARANZIA.IT.

AVVERTENZA: questo prodotto è conforme alla Certificazione EN55022 Classe B. Tuttavia, se vengono installate opzioni quali la scheda di rete o l'inseritore automatico di fogli singoli, è conforme alla Certificazione EN55022 Classe A. In un ambiente domestico queste configurazioni potrebbero causare interferenze radio, in tal caso viene richiesto all'utente di adottare le misure opportune.

OKI EUROPE (ITALIA)

Viale Milanofiori
Str. 4 - Palazzo A10
20090 Assago (MI)
Tel.: 02 90026.1
WWW.OKI.COM/IT