



Stampa A4 monocromatica ad alte prestazioni per gli utenti più esigenti

B432dn offre una stampa in bianco e nero rapida e di alta qualità per gli utenti più esigenti. Inoltre, la flessibilità nella gestione della carta, la tecnologia LED digitale estremamente affidabile e l'emulazione PostScript contribuiscono a offrire una qualità di stampa eccellente in un'ampia gamma di applicazioni. Le funzioni di risparmio energetico avanzate e di stampa fronte/retro automatica consentono di ridurre l'impatto ambientale. Permette di ridurre i costi di gestione utilizzando cartucce toner ad alta capacità e offre il supporto per tutte le esigenze attuali e future dell'azienda.

Prestazioni elevate per una maggiore produttività

I tempi di riscaldamento rapidi, il processore ad alta velocità e l'ampia memoria consentono a B432dn di supportare con facilità volumi di lavori di stampa sia elevati che ridotti. Con Gigabit Ethernet di serie e un'interfaccia wireless opzionale, il processo di condivisione risulta semplificato.

- Tempo di uscita della prima pagina di 4,5 secondi
- Velocità di stampa in A4 fino a 40 ppm
- Tempo di riscaldamento di 5 secondi dalla modalità Deep Sleep
- Processore da 667 MHz e 512 MB RAM + 3 GB di memoria eMMC
- Emulazioni PCL/PostScript
- Ethernet 10/100/1000
- LAN wireless opzionale 802.11a/b/g/n

Stampa versatile e di alta qualità

La stampante B432dn offre una gestione flessibile dei supporti di stampa, la qualità e la versatilità della stampa LED digitale per soddisfare le esigenze della vostra azienda.

- Da A6 a A4 e banner lunghi fino a 1,3 m
- Stampa su cartoncino fino a 163 g/mq
- Cassetto carta da 250 fogli e secondo cassetto opzionale da 530 fogli
- Risoluzione di 1200 x 1200 dpi, per immagini sempre nitide e dettagliate
- Stampa sicura per la protezione dei documenti riservati
- Google Cloud Print Ready e compatibilità con AirPrint di Apple Inc.
- Possibilità di scelta fra cartucce toner con durata fino a 3k, 7k o 12k per minimizzare i costi di gestione

Affidabile, ergonomica e facile da utilizzare

Il design semplice ed ergonomico semplifica le operazioni, mentre la garanzia di OKI, leader di settore, offre la massima serenità di acquisto e utilizzo.

- Design compatto ed essenziale per una maggiore semplicità d'uso
- Alimentatore multiplo(MPT) da 100 fogli con sensore di rilevamento carta automatico, per diversi tipi di carta

- Display LCD da 2 linee x 16 caratteri, per chiare informazioni in tempo reale sullo stato della macchina
- Installazione del driver con un solo clic
- Garanzia di 3 anni se si effettua la registrazione del prodotto entro 30 giorni dall'acquisto

Funzioni eccezionali per la riduzione dei costi e dell'impatto ambientale

Consente di risparmiare la carta e il consumo energetico, riducendo i costi di gestione. È inoltre disponibile una modalità di riduzione del rumore, per ambienti di lavoro più silenziosi.

- Stampa fronte/retro di serie per la riduzione del consumo di carta
- Modalità ECO per il miglioramento delle prestazioni e la riduzione del consumo energetico
- Modalità silenziosa per la riduzione dei livelli di rumore e del consumo di energia
- La modalità Deep Sleep riduce il consumo elettrico a 1,4 W. Il tempo di ripristino estremamente veloce consente di risparmiare energia senza influire sulle prestazioni
- Funzione di spegnimento automatico per il risparmio energetico

A4	✓
Mono	✓
Stampa fronte/retro	✓
Stampe da A6 a 210 x 1321 mm, fino a 163 g/mq	✓
Da 1 a 10 utenti	✓



B432dn - Stampante monocromatica

STAMPANTE	
Velocità di stampa	40 ppm
Tempo di uscita della prima pagina	inferiore a 4,5 secondi
Tempo di riscaldamento	5 secondi da Deep Sleep, 17 secondi dall'accensione
Velocità processore	667 MHz

C. MPATIBILITÀ E SOFTWARE

Connettività	USB 2.0 ad alta velocità, Ethernet 10/100/1000
Linguaggi di stampa	PostScript3 (emulazione), PCL5e, PCL6 (XL), EPSON FX e IBM ProPrinter, XPS, PDF (v1.7)
Rete e protocolli	Sono supportati tutti i principali protocolli di rete tramite scheda di rete Ethernet con server Web interno per la configurazione e la gestione della stampante e della scheda di rete. TCP/IPv4&v6, AirPrint, Google Cloud Print, NetBIOS su TCP, DHCP, BOOTP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, WINS, UPNP, Bonjour, SMTP, POP3, SNMPv1&v3, SNT, IPP, IPPS, WSD Print, LLTD, IEEE802.1x, LPR, Port9100, Telnet, FTP, IPsec, WLAN802.11a/b/g/n
Compatibilità OS ¹	Windows 7 (32 e 64 bit), Windows 8 (32 e 64 bit), Windows 8.1 (32 e 64 bit), Windows Server 2003 (32 e 64 bit), Windows Vista (32 bit e 64 bit), Windows Server 2008 (32 e 64 bit), Windows Server 2008 R2 (64 bit), Windows Server 2012 (64 bit), Windows Server 2012 R2 (32 e 64 bit); Linux PPD; Mac OS 10.6.8 - 10.7, 10.8, 10.9
Suite di utility ¹	Template Manager ² , smartPrintSuperVision ² , OKI LPR ² , Network Extension, Network Card Setup, Configuration Tool ² , Op-Panel Download Utility, Storage Device Manager ²

CARATTERI DI STAMPA

Font	87 font PCL scalabili e 136 font PostScript, 2 font Bitmap, codici a barre OCR-A/B
Font per stampanti ad aghi	Epson FX e IBM PPR con vari passi
Codici a barre	10 tipi monodimensionali con 26 varianti: UPC-A, UPC-E, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, Interleaved2of5, Code39, Code 128, EAN/UCC-128, CODABAR, ZIP+4POSTNET, 2 tipi bidimensionali: PDF 417, codice QR

QUALITÀ DI STAMPA

Risoluzione	1.200 x 1.200 dpi
-------------	-------------------

GESTIONE CARTA

Capacità carta	Cassetto 1: 250 fogli da 80 g/mq; alimentatore multiplo: 100 fogli da 80 g/mq
Capacità carta cassetto opzionale	Cassetto 2: 530 fogli da 80 g/mq
Massima capacità carta	880 fogli da 80 g/mq
Formati carta	Cassetto 1: A4, A5, B5 (JIS), A6, Letter, Legal 13, Legal 14, Executive, Statement; cassetto 2: A4, A5, B5 (JIS), Letter, Legal 13, Legal 14, Executive; alimentatore multiplo: A4, A5, B5 (JIS), A6, Letter, Legal 13, Legal 14, Executive, Statement, buste: Monarch, Com-9, Com-10, DL, C5, C6, 4 x 6", 5 x 7"; fronte/retro: A4, B5 (JIS), Letter, fino a Legal 14, Executive
Grammatura carta	Cassetti 1/2: da 60 a 120 g/mq; alimentatore multiplo: da 60 a 163 g/mq; fronte/retro: da 60 a 120 g/mq
Stampa fronte/retro	Di serie
Capacità raccolta carta	150 fogli lato stampato rivolto verso il basso, 100 fogli lato stampato rivolto verso l'alto, (80 g/mq)

¹ Consultate il sito Web locale OKI per accedere alle ultime versioni dei driver e per informazioni sulla compatibilità con i sistemi operativi; ² Solo Windows

Informazioni sul materiale di consumo: per proteggere il prodotto e garantire tutte le sue funzionalità, questi modelli sono stati progettati in modo da funzionare esclusivamente con cartucce toner OKI originali. Le cartucce sono identificabili grazie al marchio OKI. Le cartucce non originali, anche se descritte come "compatibili", potrebbero non funzionare o comunque compromettere le prestazioni e la qualità di stampa del prodotto.

CARATTERISTICHE GENERALI

Memoria	512 MB RAM; 3 GB eMMC
Condizioni operative	Temperatura/umidità di funzionamento: da 10°C a 32°C; UR dal 20% all'80% non condensante Temperatura/umidità di magazzino: da -10°C a 43°C; UR dal 10% al 90% non condensante
Alimentazione	230 VCA +/- 10%, 50 o 60 Hz +/- 2%
Consumo energetico	Standard: 600 W; max: 900 W; in attesa: 80 W; modalità di risparmio energetico: 7 W, modalità Deep Sleep: 1,4 W
Livello di rumore	In funzione: max 55 dB(A); standby: max 30 dB(A); in modalità risparmio energetico: Livello di rumore ambientale
Dimensioni (AxLxP)	245 x 387 x 364mm; con secondo cassetto da 383 x 387 x 364mm
Peso	Circa 12 Kg
Carico di lavoro	Massimo: 80.000 pagine/mese; consigliato: 500 - 5.000 pagine/mese
Garanzia	Estensione gratuita a 3 anni della garanzia registrando il prodotto entro 30 giorni dall'acquisto
Codici d'ordine prodotti	B432dn: 45762012

ACCESSORI (CODICI D'ORDINE)

Secondo cassetto carta	44575714
Modulo wireless LAN	45830202

CONSUMABILI (CODICI D'ORDINE)

Cartuccia toner nero* (fino a 3.000 pagine)	45807102
Cartuccia toner nero* (fino a 7.000 pagine)	45807106
Cartuccia toner nero* (fino a 12.000 pagine)	45807111
Tamburo di stampa** (fino a 25.000 pagine)	44574302

* Toner: numero di pagine A4 con copertura secondo Norme ISO/IEC 19752. Toner in dotazione alla stampante da 2.000 pagine.

** Tamburo di stampa: durata media



3 anni di garanzia

I nostri dispositivi sono realizzati secondo i più rigorosi standard qualitativi e tecnologici, la cui applicazione è stata confermata da test indipendenti. Siamo talmente convinti dell'affidabilità dei nostri prodotti che offriamo gratuitamente un'estensione del periodo di garanzia standard fino a tre anni senza costi aggiuntivi. È sufficiente registrare il prodotto entro 30 giorni dall'acquisto per poter usufruire di questa esclusiva offerta. Per ulteriori informazioni, visitate il sito: WWW.OKIGARANZIA.IT
In assenza della registrazione si avrà diritto alla garanzia standard europea di 1 anno.



© Copyright 2017 OKI EUROPE LTD. OKI EUROPE (Italia) è il nome commerciale di OKI EUROPE LIMITED con sede legale in Viale Milanofiori, Str. 4 - Palazzo A10, 20090 Assago (Milano), Italia, una filiale di OKI EUROPE LIMITED, società registrata in Inghilterra con numero 02203086, avente sede legale in Blays House, Wick Road, Egham, Surrey, TW20 0HJ, Regno Unito. OKI EUROPE LTD fa parte del gruppo di società Ok Electric. Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso. Tutti i marchi sono riconosciuti. S.E. e O. Numero versione 1.0 01/2018. AirPrint e il logo AirPrint sono marchi di Apple Inc. Google Cloud Print è un marchio di Google Inc.

OKI EUROPE (ITALIA)

Viale Milanofiori
Str. 04 - Palazzo A10
20090 Assago (MI)
Tel.: 02 90026.1
WWW.OKI.COM/IT

OKI
Open up your dreams