



Multifunzione A4 monocromatico ad alte prestazioni per gli utenti più esigenti

Il multifunzione "4 in 1" MB492dn offre velocità, funzionalità e qualità di stampa necessarie a soddisfare anche gli utenti più esigenti.

Grazie alla smart Extendable Platform (sXP) di OKI il display touch screen da 7" personalizzabile di MB492dn può essere usato con soluzioni software di terze parti, come Drive Image o PaperCut, nonché per soluzioni documentali personalizzate. Inoltre con MB492dn viene fornito di serie il formidabile software di gestione dei documenti SENDYS Explorer che consente di catturare, convertire e distribuire documenti.

Potete inoltre ridurre i vostri costi di esercizio utilizzando le cartucce toner opzionali ad alta capacità, che offrono il supporto a tutte le vostre esigenze professionali presenti e future.

Prestazioni eccezionali per la vostra attività

- Dispositivo desktop 4-in-1 completo di modalità fronte/retro automatica in stampa, copia, scansione e fax
- Veloce e facile gestione dei documenti multipagina, anche in fronte/retro, grazie al RADF da 50 fogli
- Alimentatore multiplo da 100 fogli con sensore rilevamento carta automatico, cassetto da 250 fogli (capacità carta fino a 880 fogli) e RADF da 50 fogli
- Ethernet 10/100/1000
- Uscita prima pagina in copia in meno di 10 secondi
- Velocità di stampa fino a 40 ppm, uscita prima pagina in soli 4,5 secondi
- Tempo di riscaldamento di 17 secondi dalla modalità Deep Sleep

- Elaborazione delle immagini straordinaria e memoria di grandi dimensioni per una copia rapida ed efficiente
- Risoluzione di 1200 x 1200 dpi, immagini sempre nitide e dettagliate
- Tecnologia LED super affidabile per la stampa e la scansione

Funzionalità capaci di migliorare la produttività e il flusso di lavoro

- Display touch screen LCD a colori da 7" personalizzabile
- L'architettura aperta smart Extendable Platform (sXP) consente la perfetta integrazione nei flussi di lavoro documentali
- Funzionalità Job Macro per la registrazione e il lancio di attività d'uso frequente
- Stampa sicura per la protezione dei documenti riservati
- Scansione a colori o in monocromia con invio diretto a memoria USB, computer (PC e Mac), rete o e-mail
- Stampa e scansione diretta da/verso chiavetta USB
- Accesso diretto tramite LDAP a contatti e indirizzi e-mail da directory server
- Scelta fra cartucce toner con durata fino a 3k, 7k o 12k per ridurre i costi di gestione anche in funzione delle necessità dell'utente
- Fax efficiente con 40 tasti dedicati e 300 numeri a selezione rapida, nonché una memoria da 200 pagine per assicurarsi della ricezione dei fax
- Fax di documenti direttamente dal PC

- Installazione del driver con un solo clic

Più efficienza, minore impatto ambientale

- Modalità silenziosa con riduzione dei livelli di rumore e del consumo di energia
- Modalità Deep Sleep: consumi ridotti a 1,9 W e rimessa in funzione super veloce del dispositivo
- Funzione di spegnimento automatico per un maggiore risparmio energetico
- Conformità Energy Star 2.0

Preziose utility che vi aiutano a controllare e gestire la vostra stampa

- Il software SENDYS Explorer cattura, converte e distribuisce i documenti senza alcun costo
- PrintSuperVision per monitorare e gestire stampanti o MFP di rete in tempo reale, nonché produrre report sul loro utilizzo
- Print job Accounting fornisce visibilità sull'utilizzo della stampa consentendo di controllare i costi di stampa in tutta l'azienda

Stampa in movimento con la funzione di stampa mobile

- Stampa facile e diretta da smartphone e tablet. Il multifunzione è Google Cloud Print Ready e compatibile con AirPrint di Apple Inc. e vi consente di stampare in remoto da ovunque, senza la necessità di una connessione diretta a un dispositivo di stampa.

A4	✓
Mono	✓
Stampa, copia, scansione e fax fronte/retro	✓
Stampe da A6 a 210 x 1321 mm, fino a 163 g/mq	✓
Da 1 a 15 utenti	✓



MB492dn - Prodotto multifunzione monocromatico

STAMPANTE	
Velocità di stampa A4	40 ppm
Tempo di uscita della prima pagina	4,5 secondi
Tempo di riscaldamento	17 secondi da Deep Sleep, 60 secondi dall'accensione
Velocità processore	667 MHz
SCANSIONE	
Risoluzione ottica	600 dpi
Velocità di scansione	Fino a 6 secondi per pagina a colori e 2 secondi per pagina in monocromia
Profondità colore	24 bit
Ingresso documenti	Alimentatore automatico fronte/retro (RADF) da 50 fogli, lastra piana
Contrasto	7 livelli
Formato	S-TIFF/M-TIFF, JPEG, XPS, PDF, Secure PDF, PDF ad alta compressione, + (BMP, PCX, GIF, TGA, PNG, WMF, EMF da Actkey Utility)
Rubrica indirizzi	LDAP, 300 indirizzi e-mail, 20 indirizzi di gruppo
Scansione verso	FTP, HTTP, memoria USB, e-mail, TWAIN, CIFS e scansione ad applicazione e fax da Actkey Utility
COPIA	
Tempo uscita prima copia	10 secondi
Velocità di scansione	Fino a 37,5 cpm
Risoluzione	Fino a 600 x 600 dpi
Riduzione/ingrandimento	Dal 25 al 400 %
Numero massimo copie	99
FAX	
Connettività	RJ11 x 2 (linea/tel.), PSTN, linea PBX
Velocità fax	ITU-T G3 (Super G3) fino a 33,6 kbps, 2 secondi/pagina
Composizione veloce	40 tasti dedicati (8 X 5 utilizzando il tasto di scorrimento), 300 numeri a selezione rapida
Gruppi	Fino a 20
Trasmissione circolare	Fino a 100 destinatari
Memoria pagine	4 MB (circa 200 pagine in trasmissione e ricezione)
PANNELLO DI CONTROLLO	
Display LCD	7" (17,5 cm) LCD touch screen a colori retroilluminato e tastiera; 23 tasti, 2 LED
COMPATIBILITÀ E SOFTWARE	
Connettività	Porta USB 2.0, Ethernet 10/100/1000, 1 porta host USB (anteriore)
Linguaggi di stampa	PostScript3 (emulazione), PCL5e, PCL6 (XL), EPSON FX e IBM ProPrinter, XPS, PDF (v1.7)
Rete e protocolli	Sono supportati tutti i principali protocolli di rete tramite scheda di rete Ethernet con server Web interno per la configurazione e la gestione della stampante e della scheda di rete. TCP/IPv4&v6, AirPrint, Google Cloud Print, NetBIOS su TCP, DHCP, BOOTP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, WINS, UPNP, Bonjour, SMTP, POP3, SNMPv1&v3, SNT, IPP, IPPS, WSD Print, scansione WSD, LLTD, IEEE802.1X, LPR, Port9100, Telnet, FTP, IPsec, server Secure Protocol, LDAP, LDAPS, CIFS, FTP, FTPS, SMTP, SMTPS, WLAN802.11a/b/g/n
Compatibilità OS ¹	Windows 7 (32 e 64 bit), Windows 8 (32 e 64 bit), Windows 8.1 (32 e 64 bit), Windows 10 (32 e 64 bit) Windows Server 2003 (32 e 64 bit), Windows Vista (32 bit e 64 bit), Windows Server 2008 (32 e 64 bit), Windows Server 2008 R2 (64 bit), Windows Server 2012 (64 bit), Windows Server 2012 R2 (32 e 64 bit); Linux PPD; Mac OS 10.6.8 - 10.7, 10.8, 10.9
Funzioni di rete e sicurezza avanzate	Filtraggio IP e MAC, SSL/TLS, EAP (IEEE802.1x), IPsec
Suite di utility ¹	Template Manager ² , smartPrintSuperVision ² , Network Extension, Network Card Setup, Configuration Tool ² , OKI LPR ² , OP-Panel Download Utility, Storage Device Manager ²
Gestione documenti	SENDYS Explorer LITE ²

¹ Per accedere alle ultime versioni dei driver e per informazioni sulla compatibilità con i sistemi operativi consultate il sito Web locale OKI;

² Solo Windows; ³ Tutti i materiali di consumo inclusi

Informazioni sul materiale di consumo: per proteggere il prodotto e garantire tutte le sue funzionalità, questi modelli sono stati progettati in modo da funzionare esclusivamente con cartucce toner OKI originali. Le cartucce sono identificabili grazie al marchio OKI. Le cartucce non originali, anche se descritte come "compatibili", potrebbero non funzionare o comunque compromettere le prestazioni e la qualità di stampa del prodotto.

3 anni di garanzia

I nostri dispositivi sono realizzati secondo i più rigorosi standard qualitativi e tecnologici, la cui applicazione è stata confermata da test indipendenti. Siamo talmente convinti dell'affidabilità dei nostri prodotti da offrire gratuitamente un'estensione del periodo di garanzia standard fino a tre anni senza costi aggiuntivi. Per poter usufruire di questa esclusiva offerta è sufficiente registrare il prodotto entro 30 giorni dall'acquisto. Per ulteriori informazioni, visitate il sito: www.okigaranzia.it. In assenza della registrazione si avrà diritto alla garanzia standard europea di 1 anno.



© Copyright 2017 OKI EUROPE LTD. OKI EUROPE (Italia) è il nome commerciale di OKI EUROPE LIMITED con sede legale in Viale Milanofiori, Str. 4 - Palazzo A10, 20090 Assago (MI), Italia, una filiale di OKI EUROPE LIMITED, società registrata in Inghilterra con numero 02203086, avente sede legale in Blays House, Wick Road, Egham, Surrey, TW20 0HJ, Regno Unito. OKI EUROPE LTD fa parte del gruppo di società OKI Electric. Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso. Tutti i marchi sono riconosciuti. S.E. e O. Numero versione 1.0 01/2018. AirPrint e il logo AirPrint sono marchi di Apple Inc. Google Cloud Print è un marchio di Google Inc.

CARATTERI	
Font	Scalabili: 87 font PCL e 136 font PostScript, font PCL Bitmap, Line Printer, OCR-A/B, codice a barre USPS ZIP
Codici a barre	10 tipi monodimensionali con 26 varianti: UPC-A, UPC-E, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, Interleaved2of5, Code39, Code 128, EAN/UCC-128, CODABAR, ZIP+4POSTNET, 2 tipi bidimensionali: PDF 417, codice QR

QUALITÀ DI STAMPA	
Risoluzione	1.200 x 1.200 dpi

GESTIONE CARTA	
Capacità carta	Cassetto 1: 250 fogli da 80 g/mq; alimentatore multiplo: 100 fogli da 80 g/mq; RADF: 50 fogli da 80 g/mq
Capacità carta secondo cassetto opzionale	530 fogli da 80 g/mq
Massima capacità carta	880 fogli da 80 g/mq
Formati carta	Cassetto 1: A4, A5, B5, A6; cassetto 2: A4, A5, B5; alimentatore multiplo: A4, A5, B5, A6, buste (C5, C6, DL, Com-9, Com-10, Monarch), formato personalizzato (fino a 1321 mm di lunghezza, compresi i banner), 4 x 6", 5 x 7"; fronte/retro: A4, B5; RADF: A4, A5, B5
Grammatura carta	Cassetti 1/2: da 60 a 120 g/mq; alimentatore multiplo: da 60 a 163 g/mq; fronte/retro: da 60 a 120 g/mq; RADF: da 60 a 105 g/mq
Stampa fronte/retro	Di serie
Capacità raccolta carta	Lato stampato rivolto verso il basso: 150 fogli da 80 g/mq; lato stampato rivolto verso l'alto: 100 fogli da 80 g/mq

CARATTERISTICHE GENERALI	
Memoria	512 MB RAM; 3 GB eMMC
Condizioni operative	Temperatura/umidità di funzionamento: da 10 a 32°C (raccomandata da 17 a 27°C)/UR da 20 a 80% (raccomandata da 50% a 70%) non condensante Temperatura/umidità di magazzino: da -10° a 43°C, UR dal 10% al 90% non condensante
Alimentazione	230 VCA +/- 10%, 50 o 60 Hz +/- 2%
Consumo energetico	Standard: > 630 W; max: 950 W; in attesa: 95 W; modalità risparmio energetico: < 12 W; modalità Deep Sleep: < 1,9 W
Livello di rumore	In funzione: max 55 dB(A); standby: 30 dB(A); risparmio energetico: livello di rumore ambientale
Dimensioni (AxLxP)	455 x 427 x 478mm; con secondo cassetto: 593 x 427 x 478mm
Peso	Circa 21kg
Carico di lavoro	Massimo: 80.000 pagine/mese Consigliato: 500 - 5.000 pagine/mese
Garanzia	Estensione gratuita a 3 anni della garanzia registrando il prodotto entro 30 giorni dall'acquisto
Codici d'ordine prodotti	MB492dn: 45762112

ACCESSORI (CODICI D'ORDINE)	
Secondo cassetto carta	44575714

CONSUMABILI (CODICI D'ORDINE)	
Cartuccia toner nero* (fino a 3.000 pagine)	45807102
Cartuccia toner nero* (fino a 7.000 pagine)	45807106
Cartuccia toner nero* (fino a 12.000 pagine)	45807111
Tamburo di stampa** (fino a 25.000 pagine)	44574302

* Toner: numero di pagine A4 con copertura secondo Norme ISO/IEC 19752. Toner in dotazione alla stampante da 2.000 pagine.

** Tamburo di stampa: durata media

OKI EUROPE (ITALIA)

Viale Milanofiori
Str. 4 - Palazzo A10
20090 Assago (MI)
Tel.: 02 90026.1
www.oki.com/it

OKI

Open up your dreams