



Multifunzione versatile, intelligente e d'uso intuitivo, capace di integrarsi perfettamente nel flusso di lavoro documentale

Il multifunzione A3 a colori MC853 è la scelta perfetta per piccoli gruppi di lavoro. Con un'eccellente qualità di stampa e importanti funzioni di copia racchiuse in un dispositivo compatto e potente, ha ridotti costi di gestione, pur offrendo tutte le funzionalità tipiche dei dispositivi di prezzo superiore.

Grazie all'interfaccia touch screen da 7" d'uso intuitivo e completamente personalizzabile, tutto il gruppo di lavoro può trarre vantaggio dalle sue eccellenti prestazioni. La piattaforma sXP (smart Extendable Platform) di OKI colloca MC853 al centro dei flussi di lavoro dei documenti.

MC853 offre valore e prestazioni eccezionali anche ai gruppi di lavoro più esigenti, senza compromessi.

Funzionalità eccezionali per le vostre attività quotidiane con i flussi documentali

- Touch screen LCD a colori da 7" personalizzabile con sistema di menu intuitivo, funzionalità di aiuto avanzata e funzioni Job Macro per velocizzare le operazioni che svolgete frequentemente
- Piattaforma sXP (Smart Extendable Platform) di OKI, integrazione perfetta con flussi di lavoro di documenti e soluzioni di terze parti
- Utility software "in the box" per disporre di maggiore controllo e funzionalità a valore aggiunto, tra cui SENDYS Explorer, ABBYY FineReader, smartPrintSuperVision e soluzioni di stampa mobile
- Cartucce toner ad lunga durata capaci di ridurre i costi di gestione e gli interventi dell'utente

- Estensione gratuita a 3 anni della garanzia registrando il prodotto entro 30 giorni dall'acquisto

Colori eccezionali a velocità strabilianti

- Stampa a colori e in monocromia ad alta risoluzione con velocità fino a 23 pagine al minuto (ppm) e uscita della prima pagina in soli 14 secondi
- Stampa fronte/retro di serie e funzione di crittografia Secure Print per la stampa protetta
- Capacità carta fino a 2.005 fogli con alimentatore multiplo completo di sensore di rilevamento carta automatico per la stampa su un'ampia gamma di grammature e formati, da A6 a banner lunghi 1,3 m con grammature fino a 256 g/mq

Funzionalità fax ottimizzata con velocità Super G3

- Super G3 invia e riceve fax ad alta velocità, con una risoluzione fino a 392 dpi
- Invio di documenti tramite fax direttamente da e verso PC oppure inoltro dei fax a un altro apparecchio fax o a un indirizzo e-mail
- Blocco dei fax indesiderati, memorizzazione e visualizzazione dei fax in arrivo su display da 7"
- 40 tasti dedicati e 1.000 numeri a selezione rapida per risparmiare tempo

Flusso di lavoro dei documenti migliorato con scanner a colori LED ad alta definizione

- Elevata velocità di scansione, fino a 50 ipm, e alimentatore automatico da 100 fogli per documenti multipagina e fronte/retro (RADF)

- Scansione USB e network TWAIN, salvataggio delle impostazioni di scansione d'uso più frequente

- Il protocollo LDAP consente l'accesso diretto ai dati dei contatti ed e-mail da una directory server esistente

- La funzione Job Build consente la scansione di più documenti riunendoli in un unico documento

- Scansione diretta verso: USB, cartella di rete, e-mail, server FTP, PC locale e scansione remota

Stampa e scansione LED per copie di qualità superiore

- Copia rapida, di alta qualità, fino a 23 copie al minuto (cpm) con collazione automatica
- Funzione Job Macro per memorizzare le impostazioni di copia d'uso più frequente
- Copia su un solo lato del foglio di documenti di identità fronte/retro
- Comoda pinzatrice integrata di serie per operazioni di post-produzione

A4/A3	✓
Colori e monocromia	✓
Stampa, scansione, copia e fax	✓
Stampe dal formato A6 a banner lunghi fino a 1,3 m, fino a 256 g/mq	✓
Da 1 a 25 utenti	✓

Varianti disponibili:
MC853dn
 fronte/retro, scheda di rete
MC853dnct
 fronte/retro, scheda di rete,
 mobiletto + 2° cassetto
MC853dnv
 fronte/retro, scheda di rete,
 2°, 3° e 4° cassetto



MC853 - multifunzione a colori e in monocromia

STAMPANTE	
Velocità di stampa	A4: 23 ppm a colori/in monocromia; A3: 13 ppm a colori/in monocromia
Tempo di uscita della prima pagina	14 secondi a colori/in monocromia
Tempo di riscaldamento	Entro 32 secondi dall'accensione
Velocità processore	800 MHz

SCANSIONE	
Risoluzione	600 x 600 dpi
Velocità	Fino a 50 ipm
Profondità colore	24 bit (8 bit x 3 RGB)
Ingresso documenti	RADF, fino a 100 fogli
Contrasto	7 livelli
Formato	PDF/PDF ad alta compressione/Secure PDF, TIFF, JPEG, XPS
Rubrica	LDAP, 1000 indirizzi e-mail, 20 indirizzi di gruppo
Scansione verso	Cartella condivisa (CIFS, FTP, HTTP), e-mail, memoria USB, PC locale, scansione remota

COPIA	
Tempo uscita prima copia	14,5 secondi a colori/in monocromia
Velocità	23 cpm a colori/in monocromia
Risoluzione	300/600 dpi
Riduzione/ingrandimento	Dal 25 al 400 %
Numero massimo copie	999

FAX	
Connettività	RJ11 x 2 (linea/tel.), PSTN, PBX
Velocità	ITU-T G3 (Super G3) a 33,6 kbps
Composizione veloce	40 tasti dedicati (8x5 con tasto di scorrimento), 1.000 numeri a selezione rapida
Gruppi	32
Trasmissione	Fino a 100 destinatari
Memoria pagine	8 MB (circa 400 pagine in trasmissione e ricezione)

INTERFACCIA E SOFTWARE	
Connettività	USB 2.0 device, Ethernet 10/100/1000, USB host x 2, wireless 802.11a/b/g/n (opzionale)
Linguaggi di stampa	PostScript3 (emulazione), PCL5e, PCL6 (XL), EPSON FX, IBM ProPrinter, XPS, PDF (v1.7)
Rete e protocolli	Sono supportati tutti i principali protocolli di rete tramite scheda di rete Ethernet con server Web interno per la configurazione e la gestione della stampante e della scheda di rete. TCP/IP v4&v6, AirPrint, Google Cloud Print, NetBIOS over TCP, DHCP, DHCPv6, BOOTP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, WINS, UPnP, Bonjour, SNMPv1&v3, SNT, IPP, IPPS, WSD Print, WSD Scan, LLTD, IEEE802.1X, LPR, Port9100, Telnet, FTP, IPSEC, Secure Protocol Server, LDAP, LDAPS, CIFS, FTP, FTPS, SMTP, SMTPS, POP3, WLAN802.11a/b/g/n, WPA2, Personal, Enterprise
Compatibilità OS ¹	Windows 7 (32 e 64 bit), Windows 8 (32 e 64 bit), Windows 8.1 (32 e 64 bit), Windows Server 2003 (32 e 64 bit), Windows Vista (32 e 64 bit), Windows Server 2008 (32 e 64 bit), Windows Server 2008 R2 (64 bit), Windows Server 2012 (64 bit), Windows Server 2012 R2 (64 bit); Linux PPD; Mac OS 10.6.8 - 10.7, 10.8, 10.9, 10.10
Funzioni di rete e sicurezza avanzate	Filtraggio IP e MAC, SSL/TLS, EAP (IEEE802.1x), IPsec
Utility ⁴	Color Correct, OKI LPR ² , smartPrintSuperVision ³ , Color Swatch ³ , Template Manager ² , Web Driver Installer ² , Firmware Update Tool, Front End Installer ² , Network Extension ² , PrintJob Accounting Client, PS Gamma Adjuster, Profile Assistant ³ , PDF Print Direct ² , Configuration Tool ³ , ActKey ² , Network Card Setup ³
Gestione documenti	SENDYS Explorer LITE ³ , ABBYY Fine Reader 12 Sprint

PANNELLO DI CONTROLLO	
Touch screen LCD	Touch screen LCD a colori da 7" (17,5 cm) retroilluminato e tastiera; 23 tasti, 2 LED

QUALITÀ DI STAMPA	
Risoluzione	Tecnologia ProQ2400 Multilevel, 1.200 x 600 dpi, 600 x 600 dpi

¹Consultate il sito Web locale OKI per accedere alle ultime versioni dei driver e per informazioni sulla compatibilità con i sistemi operativi; ²Solo Windows; ³Solo Mac; ⁴Tutti i materiali di consumo inclusi

CARATTERI DI STAMPA	
Font	Scalabili: 87 font PCL e 80 font PostScript, 4 font PCL (Line Printer, OCR-A/B, codice a barre USPS ZIP)
Codici a barre	10 tipi monodimensionali con 26 varianti: UPC-A, UPC-E, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, Interleaved2of5, Code39, Code 128, EAN/UCC-128, CODABAR, ZIP+4POSTNET; 2 tipi bidimensionali: PDF417, QRcode

GESTIONE CARTA	
Capacità carta	Cassetto 1: 300 fogli da 80 g/mq; cassetto multifunzione: 100 fogli da 80 g/mq; RADF: 100 fogli da 80 g/mq
Capacità carta opzionale 2° cassetto + mobiletto	535 fogli da 80 g/mq (di serie con MC853dnct)
Capacità carta opzionale 2°/3°/4° cassetto + base con ruote	1.605 fogli da 80 g/mq (di serie con MC853dnnv)
Massima capacità carta	MC853dn: 400 fogli da 80 g/mq; MC853dnct: 935 fogli da 80 g/mq; MC853dnnv: 2.005 fogli da 80 g/mq
Formati carta	Cassetto 1: A3, A4, A5, A6, B4, B5; cassetto 2/3/4: A3, A4, A5, B4, B5; alimentatore multiplo: A3, A4, A5, B4, B5, B6; buste formato 11 (Com-10, DL, Monarch, C5, C4), formato personalizzato (fino a 1.321 mm di lunghezza compresi i banner); RADF: A3, A4, A5, A6, B4, B5; fronte/retro: A3, A4, A5, B4, B5. Formati personalizzati supportati: larghezza 148,5 - 297 mm; lunghezza 210 - 431,8 mm
Grammatura carta	Cassetto 1: da 64 a 220 g/mq; cassetto 2/3/4: da 64 a 176 g/mq; alimentatore multiplo: da 64 a 256 g/mq; RADF: da 60 a 120 g/mq; fronte/retro: da 64 a 220 g/mq
Stampa fronte/retro	Di serie
Uscita carta	Lato stampato rivolto verso l'alto: 100 fogli (80 g/mq) lato stampato rivolto verso il basso: 1° raccoglitore: 250 fogli (80 g/mq) 2° raccoglitore: 100 fogli (80 g/mq)

CARATTERISTICHE GENERALI	
Memoria	RAM di serie: 1,26 GB HDD di serie: 250 GB
Requisiti ambientali	Temperatura/umidità di funzionamento: da 10 a 32 °C (da 17 a 27 °C consigliata)/UR dal 20 all'80% (da 50 a 70% consigliata) non condensante
Alimentazione	Monofase da 220 a 240 VCA, frequenza 50/60 Hz +/-2%
Consumo energetico	Tipico: <850 W; massimo: <1400 W; in attesa: <120 W (medio); risparmio energetico: <30 W, Deep Sleep: <3 W
Livello di rumore	In funzione: 54 dB(A) o meno; in standby: 37dB(A); risparmio energetico: livello di rumore ambientale
Dimensioni (AxLxP)	MC853dn: 700 x 563 x 600 mm; MC853dnct: 1216 x 563 x 600 mm; MC853dnnv: 1216 x 563 x 600 mm
Peso ⁴	MC853dn: circa 64 kg; MC853dnct: circa 93,4 kg; MC853dnnv: circa 89,3 kg
Carico di lavoro	Massimo: 60.000 pagine/mese; medio: 8.000 pagine/mese
Garanzia	Estensione gratuita a 3 anni della garanzia registrando il prodotto entro 30 giorni dall'acquisto
Codici d'ordine prodotti	MC853dn: 45850404; MC853dnct: 45850601; MC853dnnv: 45850602

ACCESSORI (CODICI D'ORDINE)	
Cassetto carta opzionale	45887302
Mobiletto	45893702
Base con ruote	45889502
Modulo wireless LAN	45830202

CONSUMABILI (CODICI D'ORDINE)	
Cartucce toner* (fino a 7.300 pagine)	Ciano: 45862839; magenta: 45862838; giallo: 45862837
Cartuccia toner* (fino a 7.000 pagine)	Nero: 45862840 (NON EU: 45862852)
Tamburo di stampa** (fino a 30.000 pagine)	Ciano: 44844471; magenta: 44844470; giallo: 44844469; nero: 44844472
Cinghia di trasferimento (fino a 80.000 pagine)	44846204
Unità fusore (fino a 100.000 pagine)	44848805
Punti metallici per pinzatrice (3.000 punti)	45513301

* Toner: numero di pagine A4 con copertura secondo Norme ISO/IEC 19798. Toner in dotazione da per 2.500 pagine A4. ** Tamburo di stampa: numero medio in pagine A4.

Informazioni sui materiali di consumo: per proteggere la stampante e garantire tutte le sue funzionalità, questi modelli sono stati progettati in modo da funzionare esclusivamente con cartucce toner OKI originali. Le cartucce sono identificabili grazie al marchio OKI. Le cartucce non originali, anche se descritte come "compatibili", potrebbero non funzionare o comunque compromettere le prestazioni e la qualità di stampa del prodotto.



Garanzia gratuita in sede per tre anni

I nostri dispositivi sono realizzati secondo i più rigorosi standard qualitativi e tecnologici, la cui applicazione è stata confermata da test indipendenti. Siamo talmente convinti dell'affidabilità dei nostri prodotti da offrire gratuitamente un'estensione del periodo di garanzia standard fino a tre anni senza costi aggiuntivi. È sufficiente registrare il prodotto entro 30 giorni dall'acquisto per poter usufruire di questa esclusiva offerta. Per ulteriori informazioni, visitate il sito: www.okigaranzia.it In assenza della registrazione viene applicata la garanzia europea standard di 1 anno.



© Copyright 2017 OKI EUROPE LTD. OKI EUROPE (Italia) è il nome commerciale di OKI EUROPE LIMITED con sede legale in Viale Milanofiori, Str. 4 - Palazzo A10, 20090 Assago (MI), Italia, una filiale di OKI EUROPE LIMITED, società registrata in Inghilterra con numero 02203086, avente sede legale in Blays House, Wick Road, Egham, Surrey, TW20 0HJ, Regno Unito. OKI EUROPE LTD fa parte del gruppo di società Oki Electric. Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso. Tutti i marchi sono riconosciuti. S.E. e O. Numero versione 1.0 01/2018. AirPrint e il logo AirPrint sono marchi di Apple Inc. Google Cloud Print è un marchio di Google Inc.

OKI EUROPE (ITALIA)

Viale Milanofiori
Str. 4 - Palazzo A10
20090 Assago (MI)
Tel.: 02 90026.1
www.oki.com/it

OKI

Open up your dreams