

RG-RAP6262

Reyee

AP Omnidirezionale per esterni IP68

Wi-Fi 6

Frequenza 2.4 e 5 GHz

Supporta 802.11a/b/g/n/ac/ax

Velocità di trasmissione fino a 3000

Mbps / 160MHz

Antenne MU-MIMO 2x2:2 2.4GHz,

2x2:2 in 5GHz



Reyee

Access Point Wifi 6 802.11AX a doppio flusso e banda 2,4 e 5 GHz

Design UFO

Compatibile con 802.11a/b/g/n/ac Wave 2/ax

Permette connessioni fino a 3000 Mbps

Tecnologia MIMO con due antenne integrate da 3 e 4 dBi

Larghezza del Canale fino a 160MHz

Porta SFP e RJ45 Gigabit

MultiSSID

Intervallo di temperatura da -30 a 65 °C

Alimentazione PoE+

IP68

Specificazioni

Marca	Reyee
Standard Wireless	Wi-Fi 6 802.11ax
Frequenze	2.4 e 5GHz
Velocità di trasmissione 2.4GHz	Per 574 Mbps
Velocità di trasmissione 5GHz	Per 2402 Mbps
Antenna integrata	2x2 Antenne interne MU-MIMO 2.4 GHz (3dBi) e 5 GHz (4dBi)
Modi di funzionamento	Access point wireless Routing con funzioni di base Compatibile con Reyee AP Mesh
Sicurezza	WPA / WPA2 (AES) / WPA-PSK
Gestione	Configurazione tramite interfaccia web o da remoto con Ruijie cloud app
Interface	1 Porta RJ45 10/100/1000Mbps 1 Porta SFP 1000Mbps - Collega l'AP fino a 20Km di distanza con fibra monomodale
Certificazione Esterna	IP68
Alimentazione	PoE+ IEEE802.3af/802.3at 24W DC 12V/1.5A
Installazione	Adatto a pali con diametro di 70-140mm
Temperatura funzionamento	-30°C ~ 65 °C
Dimensioni	230 mm x 230 mm x 195 mm (senza staffe di montaggio)
Peso	1,4 Kg (senza staffe di montaggio)