

Networking / Wireless / Access Point

# RG-RAP1260

REYEE



## Caratteristiche

---

- Reyyee
- Access Point Wi-Fi 6 802.11ax dual band 2,4 e 5 GHz
- Compatibile con 802.11 b/g/n/ac Wave1/Wave2/ax
- Permette connessioni fino a 3000 Mbps
- Antenne con tecnologia MIMO 2x2 per 2.4GHz e MIMO 2x2 per 5GHz
- Fino a 160MHz della larghezza del canale
- Funzionamento potente e intuitivo con il Cloud gratuito di Ruijie
- MultiSSID
- 4x Porte RJ45 Downlink- Installazione in scatole di derivazione
- Range di temperatura da 0 a 40°C
- Alimentazione PoE

## Specificazioni

---

<b>Marca</b>	Reyee
<b>Standard Wireless</b>	Wi-Fi 6 802.11ax
<b>Frequenze</b>	2.4 GHz e 5GHz
<b>Prestazioni Wi-Fi</b>	Per 3000 Mbps Radio1: 2.4GHz - 574 Mbps Radio2: 5GHz - 2402 Mbps - Fino a 160MHz
<b>Potenza massima di trasmissione</b>	Radio1: 2.4GHz - 20 dBm Radio2: 5GHz - 30 dBm
<b>Antenna integrata</b>	Radio1: 2.4GHz - 2x2 MIMO 3dBi Radio1: 5GHz - 2x2 MIMO 5dBi
<b>Interfaces</b>	1 Uplink Posteriore 1 RJ45 10/100/1000 Mbps PoE In 4 Downlink RJ45 10/100/1000 Mbps
<b>SSID</b>	Fino a 8
<b>Modi di funzionamento</b>	Access point wireless Routing con funzioni di base Compatibile con Reyee AP Mesh
<b>Sicurezza</b>	WPA-PSK, WAP2-PSK e WPA-WAP2-PSK
<b>Gestione</b>	Web/Cloud/APP/Console
<b>Client Simultanei</b>	Software massimo: 512 / Consigliato: 110
<b>Tecnologie</b>	SSID Nascosto Band Steering Bilanciamento del carico Controllo della Larghezza di Banda Roaming 802.11k/v
<b>Installazione</b>	Scatola elettrica
<b>Certificazione</b>	IP41
<b>Alimentazione</b>	PoE IEEE802.3af/at 12W
<b>Temperatura funzionamento</b>	0 °C ~ 40 °C
<b>Dimensioni AP</b>	124 x 86 x 24 mm
<b>Dimensioni Bracket Incluso</b>	122 x 80 x 3.8 mm
<b>Peso</b>	500 g