

Networking / Wireless / Access Point

RG-RAP72PRO

REYEE



Caratteristiche

- Reyee
- Access Point Wi-Fi 7 802.11be dual band 2,4, 5
- Compatibile con 802.11a/b/g/n/ac/ax/be
- Fino a 688Mbps su 2.4GHz, 4323Mbps su 5GHz
- Tecnologia MIMO 2.4 GHz, 2x2 5 GHz, 3x3
- Antenne 2.4GHz 2dBi, 5GHz 3dBi
- Larghezza del Canale fino a 160MHz
- 1 Porta 2,5Gbps RJ45, 1 Porta Gigabit RJ45
- Intervallo di temperatura da 0 a 40 °C
- Alimentazione PoE 802.3at o 12vDC

Specificazioni

Marca	Reyee
Standard Wireless	Wi-Fi 7 802.11BE
Frequenze	2.4 GHz, 5GHz
Prestazioni Wi-Fi	Fino a 688Mbps su 2.4GHz Fino a 4323Mbps su 5GHz
Antenna integrata	2.4 GHz,2x2 MIMO 2dBi 5 GHz,3x3 MIMO 3dBi
SSID	Fino a 8
Modi di funzionamento	Access point wireless Routing con funzioni di base Compatibile con Reyee AP Mesh
Routing	IP Statico, DHCP, PPPoE, NAT
Sicurezza	Isolamento di client wireless, elenco dei blocchi e dei permessi. Autenticazione: WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA/WPA2-PSK, WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise, WPA/WPA2-Enterprise, OWE, WPA3-SAE, WPA2-PSK/WPA3-SAE
Gestione	Configurazione tramite interfaccia web o da remoto con Ruijie Cloud
Interface	1 Porta 2,5Gbps (2,5GBase-T) RJ45 1 Porta 1Gbps (1000Base-T) RJ45
Funzionalità	802.1Q VLAN 802.11k/v/r, L2/L3 Roaming, AI Roaming
Alimentazione	PoE+ 802.3at 30W DC 12V
Temperatura funzionamento	0?°C ~ 40 °C
Dimensioni	208 mm × 208 mm × 40mm (Senza kit di fissaggio)
Peso	0,65 Kg (senza staffe di montaggio)
Tecnologie	MRU (Multi-Resource Unit) MLO (Multi-Link Operation) WIO (Wi-Fi Intelligent Optimization) 4K-QAM (modulazione avanzata)