

Networking / Switching / Managed

RG-CS83-24GT4XS

RUIJIE



Caratteristiche

- Ruijie
- Switch Managed Layer Capa 3
- 24 porte RJ45 Gigabit + 4 porte SFP+ 1/10Gigabit
- Alimentatore non rimovibile incluso
- LACP/DHCP Snoop/IGMP Snoop/RIP/OSPFv2/OSPFv3
- Montaggio su rack e desktop
- VLAN/Port Isolation/STP/RSTP/MSTP/ERPS/ACL/QoS

Specificazioni

Interface	24 Porte RJ45 + 4 Porte SFP+ 1 Porta Console + 1 Porta USB
Velocità porte	24 Porte 100/1000Mbps + 4 Porte 1/10Gb
Capacità Switching	128 Gbps
Velocità di Inoltro	96 Mpps
Tabella MAC	16K
Tabella ARP	4K
Tabella di Routing	6K IPv4 + 2K IPv6 (unicast) 1000 IPv4 + 750 IPv6 (multicast)
VLAN	Fino a 4096 802.1Q / Basate su Porta / Protocollo / MAC / Interfaccia / Private VLAN / GVRP / Super VLAN
Controllo di ridondanza	STP / RSTP / MSTP / LACP / RLDLP / DLDP / ERPS / REUP / Ridondanza dual boot
Protocollo Gestione	Web/Cloud/APP, SNMP v1/v2/v3, CLI, RMON, GRPC
DHCP	Server / Client / Snooping / Relay / IPV6 Snooping / Ipv6 Client / IPV6 Relay / ND
Routing	IPv4/IPv6 static routing, RIP, RIPng, OSPFv2, OSPFv3, IPv4/IPv6 VRFs PBRs
ACL	ACL Standard ed Estese / Basate su MAC / IPv6 / Reindirizzamento / Basate sul tempo / ACL80
QoS	8 priorità per porta: SP, RR, WRR, DRR, SP+WRR, SP+DRR, SP+WFQ, Tail drop, Traffic policing: CAR, 802.1p DSCP/ToS traffic
QinQ	QinQ di base / QinQ Flessibile
Multicast	IGMP v1, v2, v3 / IGMP Proxy / IGMP v1, v2 Snooping / PIM-DM / PIM-SM / PIM-SSM / MLD Snooping v1,v2 / MLD v1,v2 / PIM-SMv6 e PIM-SSM v6 / MSDP
Sicurezza	AAA / RADIUS / TACAS+ / 802.1x / SSHv1,v2 / IP Source Guard / CPP e NFPP / Protezione Porta / SAVI
Alta disponibilità e Stacking Virtuale	Tecnologia VSU / ERPS / REUP / VRRP (Fino a 4 dispositivi VSU)
Temperatura di funzionamento	0° C - 45° C
Consumo	< 25W
Alimentatore	Fissa e Inclusa
Alimentazione	AC 100 V - 240 V
Dimensioni	442 x 220 x 43.6 mm

Peso

3.00 Kg
