

TVCC IP / NVR Professionali / Uniview - Uniarch

UV-NVR516-128E-R

Uniview



Caratteristiche

- Uniview
- Videoregistratore NVR per telecamere IP
- Gamma Pro
- 128 CH
- Larghezza di banda supportata 640 Mbps
- Massima risoluzione 32 Megapixel
- Funzioni intelligenti
- Allarmi
- Audio
- Uscita 2 x HDMI 4K e VGA
- Spazio per 16 HD fino a 16 TB
- Funzione RAID
- 1 x eSATA, 2 x mini SAS
- RS232, RS485, 4 x USB3.0
- 2 x RJ45
- Uscita 12 V
- Interfaccia WEB, CMS, Smartphone e NVR
- Compatibile con ONVIF

Specificazioni

Marca	Uniview
Gamma	Pro
Ingressi per telecamere IP	Porta LAN fino a 128 canali
Telecamere IP compatibili	UNIVIEW, ONVIF
Uscita video	HDMI1 8K, HDMI2 4K, VGA1/VGA2 1080P
Formato compressione video	Ultra265 / H.265 / H.264
Risoluzione display	HDMI1: 8K(7680x4320)@60Hz, 4K(3840x2160)@30Hz, 1920x1080@60Hz, 1920x1080@50Hz, 1600x1200@60Hz, 1280x1024@60Hz, 1280x720@60Hz, 1024x768@60Hz HDMI2: 4K(3840x2160)@30Hz, 1920x1080@60Hz, 1920x1080@50Hz, 1600x1200@60Hz, 1280x1024@60Hz, 1280x720@60Hz, 1024x768@60Hz VGA1 / VGA2: 1920x1080@60Hz, 1920x1080@50Hz, 1600x1200@60Hz, 1280x1024@60Hz, 1280x720@60Hz, 1024x768@60Hz
Larghezza di banda totale	640 Mbps entrata / 640 Mbps uscita
Registrazione Main Stream	32MP / 16MP / 12MP / 8MP / 6MP / 5MP / 4MP / 3MP / 1080P / 960P / 720P / D1 / 2CIF / CIF
Audio bidirezionale	1 ingresso / 1 uscita BNC
Allarmi	16 Ingressi / 10 relè
Metodo di registrazione	Manuale, programmata, rilevamento di movimento
Smart Intrusion Prevention	Disponibile su 32 canali
Funzioni intelligenti	Conteggio persone, Rilevamento del volto, Rilevamento del corpo umano, Rilevamento antintrusione, Attraversamento linea, Rilevamento audio, Cambio di scena, Rilevamento sfocatura, Auto Tracking, Oggetto rimosso, Oggetto abbandonato
Memoria interna	16 HDD SATA 3.5" fino a 16 TB (non incluso) 1 x eSATA
Tecnologia di memorizzazione	Funzione RAID 0/1/5/6/10/50/60 e Funzione Hot Spare N+1
Comunicazione	4 x USB 3.0 / 2 x RJ45 x 1 (Ethernet) / RS232 x 1 / RS485 x [%VAR%] [%VAR%] x [%VAR%]
Accesso remoto	Navigatore Web, Software CMS (EZStation), Smartphone (EZView/EZLive)
Alimentazione	AC 100 ~ 240V (Alimentazione ridondante opzionale) Uscita DC 12V
Dimensioni / Peso	131 (La) x 477 (l) x 482 (Lu) mm / ?10 Kg (Rack 19" 3U)