

Networking / Switching / Managed

RG-CS85-24SFP/8GT8XS-D

RUIJIE



Caratteristiche

- Ruijie
- Switch Managed Layer Capa 3
- 24 porte SFP Gigabit (porte SFP 1-16 sono 100/1000 Mbps)+ 8 RJ45 porte combo Gigabit + 8 porte SFP+ 10Gigabit
- Alimentazione non inclusa
- Montaggio su rack
- 2 Slot di alimentazione ridondante
- Slot di espansione
- VLAN/Port Isolation/STP/RSTP/ACL/QoS/RIP/BGP

Specificazioni

Interface	24 Porte SFP (8 Combo) + 8 RJ45 (Combo) + 8 Porte SFP+ + 1 Porta MGMT + 1 Porta Console + 1 Porta USB
Velocità porte	16 Porte SFP 100/1000Mbps + 8 Porte SFP 10/100/1000Mbps + 8 RJ45 10/100/1000Mbps + 8 Porte SFP+ 1GE/10GE
Capacità Switching	880Gbps
Velocità di Inoltro	512Mbps
Tabella MAC	64K
Tabella ARP	24K
Tabella di Routing	24K IPv4 + 14K IPv6 (unicast) 4K IPv4 + 2K IPv6 (multicast)
VLAN	Fino a 4096 802.1Q / Basato sulle porte / VLAN privata / GVRP / Super VLAN
Controllo di Ridondanza	STP / RSTP / MSTP / LACP / RLDP / ERPS
Protocollo Gestione	Web / Cloud / APP / SNMP / CLI / RMON
DHCP	Server / Client / Snooping / Relè / IPV6 Snooping / Ipv6 Client / IPV6 Relè
Routing	IPv4/IPv6 static routing / RIP / RIPng / OSPFv2 / OSPFv3 / BGP4 e BGP4+ / IS-ISv4 e IS-ISv6
ACL	ACL Standard / Estese / Basate su MAC / Basate sul tempo / IPv6 ACL
QoS	8 priorità per porta: RR / SP / WRR / DRR / WFQ / SP+WRR / SP+DRR / SP+WFQ
QinQ	QinQ di base / QinQ Flessibile
Multicast	IGMP v1, v2, v3 / IGMP Proxy / IGMP v1, v2, v3 Snooping / IGMP Filtering / IGMP Fast-leave / PIM-DM / PIM-SM / PIM-SSM / MLD Snooping v1,v2 / MLD v1,v2 / PIM-SMv6 e PIM-SSM v6
Sicurezza	AAA / RADIUS / TACAS+ / 802.1x / SSH / IP Source Guard / CPP e NFPP / Protezione Porte
Alta Disponibilità e Stacking Virtuale	Tecnologia VSU / ERPS / REUP
Temperatura di funzionamento	0° C - 45° C
Consumo	< < < 77 W
Alimentatore	Non incluso, 2 Lo slot supporta la ridondanza 1+1 con possibilità di sostituire l'alimentatore a dispositivo acceso. È richiesta almeno 1 Unità di RG-PA150IB-F
Dimensioni	440 x 340 x 44 mm