

Antintrusione / Ajax Wireless / Rilevatori

# AJ-MOTIONCAM-HDR-PHOD-W

Ajax




## Caratteristiche

- Ajax
- Rilevatore con foto-verifica su richiesta
- Certificato grado 2
- Bidirezionale
- Senza fili 868 MHz Jeweller
- Portata dell'antenna interna in campo aperto 1700 m
- Indicatore di rilevazione di movimento
- Rilevamento: Raggio 12 m / H: 88.5° / V: 80°
- Tamper anti-apertura
- Pet immunity < 20 Kg
- Massima risoluzione VGA
- Tecnologia HDR per foto nitide
- Invio fino a 5 immagini per ogni rilevamento
- Alimentazione 2 batterie CR123A 3.0 V (durata stimata 4 anni)
- Gestione della privacy per la richiesta di immagini dall'App
- Uso interno
- Compatibile con Ajax Hub 2 e Hub 2 Plus
- Colore bianco

## Specificazioni

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| Marca                           | Ajax   |
| Tecnologia                      | PIR volumetrico con telecamera HDR   |
| livello di sicurezza            | Grado 2  |
| Lente PIR                       | 24 zone e 6 piani  |
| Campo di rilevamento            | 12 m / H: 88.5° / V: 80° / Installazione 2.4 m                                 |
| Frequenza                       | 868 MHz Jeweller e Wings (invio immagini)                                      |
| Distanza di trasmissione        | ? 1700 m in spazio aperto  |
| Immunità agli animali domestici | ? 20 kg, ? 50 cm   |
| Anti-mascheramento              | Non disponibile  |
| Sensibilità                     | Regolabile: 3 livelli (basso, medio y alto)                                    |
| Gestione privacy                | Gestione da parte del cliente finale dei permessi per la richiesta di immagini |
| Tecnologia HDR                  | Disponibile  |
| Risoluzione delle immagini      | Fino a VGA (640 x 480)   |
| Numero di immagini              | Fino a 5 immagini per ciascun rilevamento                                      |
| Invio di immagini               | Invio e ricezione di immagini in meno di un minuto                             |
| Illuminazione a infrarossi      | IR per la modalità notturna  |
| Indicazione LED                 | Allarme, tamper, segnale   |
| Batteria                        | 2 pile CR123A 3.0 V (durata fino a 4 anni)                                     |
| Compatibilità                   | Hub BP, Hub 2 (2G y 4G), Hub 2 Plus, Hub Hybrid (2G e 4G), ReX 2               |
| Temp. funzionamento             | -10 ° C ~ 40 ° C   |
| Umidità di funzionamento        | Fino a 75%   |
| Grado di protezione             | IP50   |
| Materiale dell'alloggiamento    | Plastica ABS   |
| Dimensioni (senza staffa)       | 135 (l) x 70 (La) x 60 (Lu) mm   |



|               |        |
|---------------|--------|
| <b>Peso</b>   | 170 g  |
| <b>Colore</b> | Bianco |