

# AJ-MOTIONCAM-HDR-W

Ajax



## Caratteristiche

---

- Ajax
- Rilevatore con foto-verifica su richiesta
- Certificato grado 2
- Bidirezionale
- Senza fili 868 MHz Jeweller
- Portata dell'antenna interna in campo aperto 1700 m
- Indicatore di rilevazione di movimento
- Rilevamento: Raggio 12 m / H: 88.5° / V: 80°
- Tamper anti-apertura
- Pet immunity < 20 Kg
- Massima risoluzione VGA
- Tecnologia HDR per foto nitide
- Invio fino a 5 immagini per ogni rilevamento
- Alimentazione 2 batterie CR123A 3.0 V (durata stimata 4 anni)
- Uso interno
- Include staffa con vite di fissaggio
- Compatibile con Ajax Hub 2 e Hub 2 Plus
- Colore bianco

## Specificazioni

<b>Marca</b>	Ajax
<b>Tecnologia</b>	PIR volumetrico con telecamera HDR
<b>livello di sicurezza</b>	Grado 2
<b>Lente PIR</b>	24 zone e 6 piani
<b>Campo di rilevamento</b>	12 m / H: 88.5° / V: 80° / Installazione 2.4 m
<b>Frequenza</b>	868 MHz Jeweller e Wings (invio immagini)
<b>Distanza di trasmissione</b>	? 1700 m in spazio aperto
<b>Immunità agli animali domestici</b>	? 20 kg, ? 50 cm
<b>Anti-mascheramento</b>	Non disponibile
<b>Sensibilità</b>	Regolabile: 3 livelli (basso, medio y alto)
<b>Tecnologia HDR</b>	Disponibile
<b>Risoluzione delle immagini</b>	Fino a VGA (640 x 480)
<b>Numero di immagini</b>	Fino a 5 immagini per ciascun rilevamento
<b>Invio di immagini</b>	Invio e ricezione di immagini in meno di un minuto
<b>Illuminazione a infrarossi</b>	IR per la modalità notturna
<b>Indicazione LED</b>	Allarme, tamper, segnale
<b>Batteria</b>	2 pile CR123A 3.0 V (durata fino a 4 anni)
<b>Compatibilità</b>	Hub BP, Hub 2 (2G y 4G), Hub 2 Plus, Hub Hybrid (2G e 4G), ReX 2
<b>Temp. funzionamento</b>	-10 ° C ~ 40 ° C
<b>Umidità di funzionamento</b>	Fino a 75%
<b>Grado di protezione</b>	IP50
<b>Materiale dell'alloggiamento</b>	Plastica ABS
<b>Dimensioni (senza staffa)</b>	135 (l) x 70 (La) x 60 (Lu) mm
<b>Peso</b>	170 g

**Colore**

Bianco

---