

AJ-REX2-W

Ajax



Caratteristiche

- Ajax
- Ripetitore wireless
- Bidirezionale
- Protocollo Jeweller e Wings 868MHz
- Connessione all'Hub tramite Ethernet
- Portata dell'antenna interna in campo aperto 1700 m
- Supervisione da 12 s
- Tamper anti-apertura
- Anti-Inibizione
- Batteria di backup
- Supporta fino a 200 dispositivi wireless collegati
- Compatibile con i rilevatori con foto-verifica
- Alimentazione 110-240 V AC
- Uso interno
- Comprende supporto

Specificazioni

Marca	AJAX
Vie di comunicazione	Via radio o/e Ethernet
livello di sicurezza	Grado 2
Frequenza RF	868 MHz. Protocollo via radio Jeweller e Wings
Connessione via Ethernet	Disponibile (FW 2.13 o superiore)
sicurezza interna	Tamper anti-apertura
Sirena interna	Non disponibile
Massimo di dispositivi	Fino a 100 (Hub 2) / 200 (Hub 2 Plus) / Max. 10 sirene
Numero massimo di ripetitori	5 per ogni Hub 2 o Hub 2 Plus
Compatibilità	Compatibile con Hub 2 e Hub 2 Plus
Invio di immagini	Compatibile
Materiale dell'alloggiamento	Plastica ABS
Alimentazione	AC 110~250 V, 50/60 Hz o 12V con un AJ-DC12V-PCB2 o 6V con un AJ-DC6V-PCB2
Batteria di backup	Per 38 ore
Temp. funzionamento	-10° C ~ 40° C
Dimensioni	163 (l) x 163 (H) x 36 (H) mm