

TVCC IP / Soluzioni IP / Protezione perimetrale

SF-IPTB640A-25D5

SAFIRE SMART



Caratteristiche

- Safire Smart
- Telecamera Termica Bullet Dual IP
- Sensore termico 12 °m 640x512 Vox
- Lente 25 mm (termica)
- Intervallo di misurazione della temperatura - 20°C~150°C (±8°C)
- Sensibilità termica 35 mK
- Sensore ottico 1/2.7" Progressive Scan CMOS
- 5 Megapixel (2592x1944)
- Lente 12 mm (ottica)
- Colore 0.03 Lux@(F2.0, AGC ON)
- IR distanza 70 m
- WDR (120 dB)
- 3D-DNR
- H.265 / H.264
- RJ-45 10/100 BaseT
- PoE IEEE802.3af
- Audio
- Allarmi
- Intelligenza Artificiale basata sulla classificazione morfologica delle persone e dei veicoli
- Rilevazione e allarme antincendio

- Allarme deterrente con flash e sirena incorporati
- Slot per scheda MicroSD fino a 256 GB
- Interfaccia WEB, CMS, Smartphone e NVR
- Compatibile con ONVIF
- Waterproof IP66

Specificazioni

Marca	Safire Smart
Gamma	Thermal
Sensore termico	Biossido di Vanadio
Risoluzione sensore termico	640x512
Sensore ottico	1/2.7" Progressive Scan CMOS
Risoluzione sensore ottico	5 Megapixel (2592x1944)
Frame rate Main Stream	Termico: 25 fps (640x512, l'immagine di uscita ottenuta è 720P) Ottico: 25 fps (5MPx, 4MPx, 2K, 3MPx, 1080P, 720P)
Frame rate Sub Stream	Termico: 25 fps (640x512, l'immagine di uscita ottenuta è 720P) Ottico: 25 fps (720P, D1, CIF)
Terzo Stream	Termico: 25 fps (640x512, l'immagine di uscita ottenuta è 720P) Ottico: 25 fps (D1, CIF, 480x240)
Compressione	H.265 / H.264 / MJPEG
Ottica	25 mm (Term) / 12 mm (Ott)
Angolo di visione	Termico: 17.5° (H) x 14° (V) Ottico: 26.6° (H) x 19.3° (V)
Illuminazione a infrarossi	70m
DORI (Termico)	Persona : 1042 m (D), 260 m (R), 130 m (I) veicolo: 3194 m (D), 799 m (R), 399 (I)
Misura della temperatura	Oggetto 2m x 2m: 107m Oggetto 1m x 1m: 53m
Rilevazione incendi	Oggetto 2m x 2m: 267m Oggetto 1m x 1m: 133m
Sensibilità termica	? 35mK (@25°C)
Campo di misurazione termica	-20 ~150 °C / ± 8 °C
Intervallo spettrale	8~14 ?m
Rilevatore pitch	12 ?m
Funzioni basiche	Rilevamento movimento, errore microSD, microSD piena, conflitto IP, stato connessione del cavo
Regole di temperatura	Fino a 10 regole (10 punti, 2 aree e 2 linee)
Allarme temperatura	Alta temperatura, Bassa temperatura
Rilevazione incendio	Rilevamento dinamico degli incendi fino a 10 aree

Funzioni Intelligenti	Ottico: - Rilevamento antintrusione/ingresso/uscita dall'area /rilevamento attraversamento linea (classificazione di persone/mezzi motorizzati/mezzi non motorizzati) - Conteggio target per linea/area (classificazione persone/veicoli motorizzati/veicoli non motorizzati) - Rilevamento dei volti - Rilevamento parcheggio abusivo - Rilevamento loitering, - Rilevamento di oggetti abbandonati/perduti.
	Termico: - Rilevazione incendi, - Allarme di eccezione di temperatura - Rilevamento antintrusione/ingresso/uscita dall'area /rilevamento attraversamento linea (classificazione di persone/veicoli motorizzati)
	La funzione AI può essere attivata contemporaneamente nei canali termico e ottico.
Audio	1 ingresso / 1 uscita a livello di linea 600 ohm / 1 altoparlante
Compressione audio	G.711 A/U
Allarmi	4 Ingresso / 4 Uscita
Allarme dissuasivo	Sirena e flash integrati nella telecamera
Memoria interna	Slot per scheda MicroSD fino a 256 GB
Interfaccia di rete	Ethernet 10/100M BaseT
Accesso remoto	Browser Web, NVR e Software PC Safire Smart Center
Interoperabilità	ONVIF
Alimentazione	DC 12 V, 0.7 A, 9 W max. PoE IEEE802.3af
Temp. funzionamento	-30° C ~ +60° C
Grado di protezione	Waterproof IP66
Dimensioni	88.7 (l) x 100.2 (La) x 278.3 (Lu) mm
Peso	1180 g