

TVCC IP / NVR Professionali / Uniview - Uniarch

UV-NVR-104S3-P4-ECO

Uniarch



Caratteristiche

- Uniarch
- Videoregistratore NVR per telecamere IP
- 4 CH
- 4 CH PoE
- Larghezza di banda supportata 64 Mbps
- Risoluzione massima 6 Megapixel
- Supporta funzioni intelligenti
- Compressione Ultra 265/H.265/H.264
- Uscita audio
- Uscita HDMI Full HD e VGA simultanei
- 2 x USB 2.0
- Mouse
- Spazio per 1 HD fino a 6 TB
- Interfaccia WEB, CMS, Smartphone e NVR
- Compatibile con ONVIF

Specificazioni

Marca	Uniarch
Ingressi per telecamere IP	4 canali IP / 4 canali PoE
Telecamere IP compatibili	UNIVIEW, ONVIF (Profilo S, G, T)
Registrazione Main Stream	6Mpx / 5Mpx / 4Mpx / 3Mpx / 1080p / 960p / 720p / D1 / 2CIF / CIF
Decodifica	2x6Mpx@ 30fps / 4x5MPx @ 30fps / 4x4MPx @ 30fps / 4x3MPx @ 30fps / 4x1080p @ 30fps
Audio bidirezionale	1 uscita 3.5 mm
Uscita video	1 HDMI Full HD, 1 VGA simultanei
Formato compressione video	Ultra H.265 / H.265 / H.264
Risoluzione display	1920x1080, 1600x1200, 1280x1024, 1280x720, 1024x768
Larghezza di banda totale	64 Mbps entrata / 48 Mbps uscita
Funzioni intelligenti della telecamera	SIP: Rilevamento antintrusione, attraversamento linea, ingresso e uscita dall'area UMD (ultra motion detection) * Per poter effettuare configurazioni e ricerche dal videoregistratore, è necessario che la telecamera IP disponga di queste funzioni
Ricerca VCA	Supporta
SIP (Smart Intrusion Prevention) dalla telecamera	Supportato su 4CH. Solo ricezione dell'allarme, nessuna ricezione dell'immagine dell'allarme) * Richiede una telecamera IP con funzione SIP
Backup esterno	Memoria USB / HDD USB
Memoria interna	1 HDD SATA 3.5" fino a 6 TB (non incluso)
Comunicazione	2 x USB 2.0 / 1 x RJ45 (Ethernet)
Accesso remoto	Web browser, software PC e Smartphone App
Alimentazione	DC 48 V, < 6W (Senza hard disk)
Alimentazione porte PoE	30 W per una singola porta e 50 W in totale
Temperatura di funzionamento	-10°C ~ +55°C
Dimensioni	42 mm (l) x 190 mm (La) x 195 mm (Lu)
Peso	1.0 Kg