

TVCC IP / NVR Professionali / Uniview - Uniarch

UV-NVR-108S3-P8-ECO

Uniarch



Caratteristiche

- Uniarch
- Videoregistratore NVR per telecamere IP
- 8 CH
- Larghezza di banda supportata 64 Mbps
- Risoluzione massima 6 Megapixel
- Compressione Ultra265/H.265/H.264
- Uscita audio
- Uscita simultanea VGA e HDMI
- 2 x USB 2.0
- Poe IEEE 802.3af/IEEE 802.3at
- Mouse
- Spazio per 1 HD fino a 6 TB
- Interfaccia WEB, CMS, Smartphone e NVR
- Compatibile con ONVIF

Specificazioni

Marca	Uniarch
Ingressi per telecamere IP	8 CH / 8 CH PoE
Telecamere IP compatibili	UNIVIEW, ONVIF
Registrazione Main Stream	6Mpx / 5Mpx / 4Mpx / 3Mpx / 1080p / 960p / 720p / D1 / 2CIF / CIF
Decodifica	2 x 6MP@30, 4 x 5MP@30, 4 x 4MP@30, 4 x 3MP@30, 6 x 1080p@30, 8 x 720p@30
Uscita video	1 HDMI, 1 VGA Simultanee
Formato compressione video	Ultra265 / H.265 / H.264
Risoluzione display	1920 × 1080/60 Hz, 1920 × 1080/50 Hz, 1600 × 1200/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz, 1024 × 768/60 Hz
Funzioni generali	Rilevamento del movimento, rilevamento persone, perdita video, ingresso allarme * Per ricevere eventi di ingresso di allarme, è necessaria una telecamera con ingressi allarme
Funzioni intelligenti della telecamera	Intrusione in area, attraversamento linea, ingresso nell'area, uscita dall'area * Per poter effettuare configurazioni e ricerche dal videoregistratore, è necessario che la telecamera IP disponga di queste funzioni
SIP (Smart Intrusion Prevention) dalla telecamera	Supportato su 4CH. Solo ricezione dell'allarme, nessuna ricezione dell'immagine dell'allarme) * Richiede una telecamera IP con funzione SIP
Larghezza di banda totale	64 Mbps entrata / 48 Mbps uscita
Audio bidirezionale	1 uscita RCA
Backup esterno	Memoria USB / HDD USB
Memoria interna	1 HDD SATA 3.5" fino a 6 TB (non incluso)
PoE	IEEE 802.3at, IEEE 802.3af
Comunicazione	2 x USB 2.0 / 1 x RJ45 (Ethernet)
Accesso remoto	Web browser, software PC e Smartphone App
Alimentazione	DC 52 V / 9 W
Dimensioni	46 mm (l) x 195 mm (La) x 190 mm (Lu)

Peso

1.0 Kg
