

Networking / Switching / Unmanaged

SF-SW1108HIPOE-HF-120-OUT

SAFIRE



Caratteristiche

- Switch per esterni
- (1~6) porte PoE+ RJ45 10/100 Mbps + (7~8) 2 porte Hi-PoE RJ45 Gigabit + (1~2) 2 porte RJ45 Uplink Gigabit + 1 Uplink SFP
- Supporta l'alimentazione PoE fino a 120 Totale W per tutte le porte
- Compatibile con PoE IEEE802.3af/at/bt
- AI Watchdog

Specificazioni

Interface	Porte RJ45: 6 PoE+ - 2 Hi-PoE - 2 Uplink Porte SFP: 1 SFP
Velocità porte	6x 10/1000 Mbps + 2x Uplink 10/100/1000 Mbps + 2x Hi-PoE 10/100/1000 Mbps + 1x SFP
Caratteristiche PoE	IEEE 802.3af PoE / IEEE 802.3at PoE+ / IEEE 802.3bt PoE A 120 W in totale per tutte le porte
Alimentazione	AC 90~240V Sulle porte (Hi-PoE) è necessario collegare dispositivi che abbiano un consumo superiore a 12w per il loro corretto funzionamento
Temperatura di funzionamento	-30° C ~ 60° C
Dimensioni	310 (P) x 100 (I) x 260 (H) mm
Protezione	Fulmini 6KV, ESD 8KV
Peso	1,6 Kg