

Networking / Switching / Unmanaged

SF-SW1208HIPOE-GF-120-OUT

SAFIRE



Caratteristiche

- Switch per esterni Safire
- 6 porte PoE+ 30W RJ45 10/100/1000 Mbps
- 2 Porte Hi-PoE 60W 802.3bt 10/100/1000Mbps + 2 Porte Uplink SFP 10/100/1000Mbps
- 2 Porte Uplink RJ45 10/100/1000Mbps
- Supporta alimentazione PoE fino a 120W in totale per tutte le porte
- AI Watchdog

Specificazioni

Interface	8 porte PoE + 2 Uplink SFP + 2 Uplink RJ45
Velocità porte RJ45	12x 10/100/1000Mbps
Caratteristiche PoE	Fino 120W in totale per tutte le porte Porte 1~6 PoE+ Fino a 30W 802.3af/at Porta 7~8 Hi-PoE Fino a 60W 802.3af/at/bt
Distanza di trasmissione	130 metri
Larghezza di banda	24Gbps
Tabella MAC	8K
Latenza	Da 10 a 1000Mbps < 16?s (utilizzando pacchetti di 64 byte)
AI PoE	PoE Watchdog Porte 1~8 - Riavvio automatico dell'alimentazione di una porta PoE quando viene rilevato un possibile guasto.
Installazione	ESTERNI
Alimentazione	Presa Frontale 90~240V
Protezioni	6KV contro i Fulmini 8KV Protezione ESD
Temperatura di funzionamento	-30° C ~ 60° C
Dimensioni	310 x 260 x 100 mm
Peso	1.6 Kg