

Networking / Switching / Unmanaged

SF-SWI1808HIPOE-GF-AC-130-DIN

SAFIRE



Caratteristiche

- Switch Industriale IP40
- Alimentazione AC
- 16 porte RJ45 Gigabit 10/100/1000 Mbps
- 6 Porte PoE+ 30W 802.3af/at + 2 Porte Hi-PoE 60W 802.3bt
- 2 Porte SFP Gigabit
- Supporta alimentazione PoE fino a 130W in totale per tutte le porte
- AI Watchdog
- Intervallo di temperatura ampliato da -40°C a 70°C
- Installazione su guida DIN

Specificazioni

Interfaces	16 porte RJ45 + 2 SFP
Velocità porte RJ45	8x RJ45 Gigabit 10/100/1000Mbps 8x RJ45 PoE Gigabit 10/100/1000Mbps 2 SFP Gigabit 10/100/1000Mbps
Caratteristiche PoE	Fino 130W in totale per tutte le porte Porte 9~14 PoE+ Fino a 30W 802.3af/at Porta 15~16 Hi-PoE Fino a 60W 802.3af/at/bt
Distanza di trasmissione	130 metri
Larghezza di banda	36Gbps
Velocità di Inoltro	26,78Mbps
Tabella MAC	8K
Latenza	10 a 100Mbps <16?s (utilizando 64 byte de tamaño de paquete)
AI PoE	PoE Watchdog Puertos 9~16 - Reinicio automático de la alimentación de un puerto PoE cuando se detecta un posible fallo.
Alimentación	AC 90~264V DC 48~52V
Protecciones	6KV contra Rayos 8KV Protección ESD IP40
Temperatura de funcionamiento	-40° C - 70° C
Dimensiones	145 x 110 x 88mm
Peso	0,5 Kg