

TVCC IP / NVR Professionali / Uniview - Uniarch

UV-NVR504-32E-IQ

Uniview



Caratteristiche

- Uniview
- Videoregistratore NVR per telecamere IP
- Gamma Prime
- 32 CH
- Larghezza di banda supportata 384 Mbps
- Massima risoluzione 32 Megapixel
- 2 x RJ45
- Compressione Ultra265/H.265/H.264
- 2 Uscita HDMI 4K e VGA
- SIP e UMD per ogni telecamera su tutti i canali
- Acusearch e Acutrack
- Smart Search+
- SIP per NVR su 8 canali e UMD su 16 canali
- Spazio per 4 HD
- Supporta RAID 0, 1, 5
- Interfaccia WEB, CMS, Smartphone e NVR
- Compatibile con ONVIF e RTSP

Specificazioni

Marca	Uniview
Gamma	Prime
Ingressi per telecamere IP	Porta LAN fino a 32 canali
Telecamere IP compatibili	UNIVIEW, ONVIF
Uscita video	2 HDMI 4K, 2 VGA
Formato compressione video	Ultra H.265 / H.265 / H.264
Capacità di decodifica	Smart Off? 2 x 32MP@30, 4 x 16MP@30, 5 x 12MP@30, 8 x 4K@30, 10 x 6MP@30, 12 x 5MP@30, 16 x 4MP@30, 20 x 3MP@30, 32 x 1080P@30 Smart On? 1 x 32MP@30, 3 x 16MP@30, 4 x 12MP@30, 6 x 4K@30, 8 x 6MP@30, 9 x 5MP@30, 12 x 4MP@30, 16 x 3MP@30, 24 x 1080P@30, 32 x 720P@30
Risoluzione display	HDMI: 4K(3840x2160)/60Hz, 4K(3840x2160)/30Hz, 1920x1080p/60Hz, 1600x1200/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz VGA: 1920x1080p/60Hz, 1600x1200/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz
Registrazione Main Stream	32Mpx / 16Mpx / 12Mpx / 8Mpx / 6Mpx / 5Mpx / 4Mpx / 3Mpx / 1080p / 720p / D1 / 2CIF / CIF
Rilevamento VCA per telecamera	Rilevamento volti, Rilevamento veicoli, SIP (Rilevamento antintrusione, Rilevamento attraversamento linea, Ingresso in area, Uscita dall'area), Ultra Motion Detection (UMD), Rilevamento temperatura (Rilevazione incendi, Rilevamento fumo, Misurazione temperatura, Rilevazione incendi e fumo), Conteggio persone (Conteggio flusso persone, Controllo della densità della folla), Metadati video, Monitoraggio del traffico
Ricerca di VCA	Ricerca di veicoli a motore, Ricerca di veicoli non a motore, Ricerca di persone, Ricerca generale, Report sul conteggio persone, Heatmap
Funzioni Smart per NVR	SIP per NVR 8 canali UMD per NVR 16 canali
Riconoscimento facciale	Fino a 1CH 128 liste di immagini di volti fino a 40.000 immagini in totale
Libreria di immagini dei veicoli	Fino a 5 liste di immagini di veicoli, fino a 25.000 immagini in totale
Funzioni Intelligenti in ogni telecamera	16 canali
Acusearch	Ricerca avanzata di target specifici. Consente di selezionare un obiettivo sull'immagine live e di cercare tra le registrazioni dello stesso obiettivo.
SmartSearch +	Ricerca di regole VCA basate sull'intelligenza artificiale nelle registrazioni
Audio bidirezionale	1 ingresso / 1 uscita RCA

Codifica audio	G.711A, G.711U
Interfaccia di rete	2 RJ-45 10M / 100M / 1000M
Larghezza di banda totale	Smart Off?384Mbps in ingresso / 384 Mbps in uscita Smart On?200Mbps / 200 Mbps in uscita
Allarmi	16 Entrate / 10 Uscite
Metodo di registrazione	Manuale, programmata, rilevamento di movimento
Backup esterno	Memoria USB / HDD USB
Memoria interna	4 HDD SATA 3.5" fino a 16 TB (non incluso) RAID 0, 1, 5
Comunicazione	2 x USB 2.0 / 2 x USB 3.0 / 2 x RJ45 (Ethernet)
Accesso remoto	Browser Web, Software CMS (EZStation), Smartphone (UNV-LINK, UNV-LINK PRO)
Alimentazione	100~240V AC / 35W
Dimensioni / Peso	442mm × 432mm × 86mm / 5.5 Kg
Rack	Dotato di staffette per l'installazione a rack