



Ups Era Plus RM 1.200 - Ups Era Plus RM 2.100

- 1 Pulsante on/off 2 Display LCD 3 Porta USB 4 Protezione Linea Telefonica/Modem/Lan RJ11/RJ45 5 Prese d'uscita protette da blackout  
6 Fusibile d'ingresso 7 Presa d'ingresso

**Caratteristiche principali**

- Per Piccoli server, Local Area Networks (LAN), Switch, HUB, Firewall, Sistemi di videosorveglianza
- Stabilizzazione tramite AVR
- Prese d'uscita protette da blackout
- Porta USB
- Montaggio in armadio Rack 19"
- Software di gestione UPS TecnoManager compatibile con Windows, Mac OS X, Unix, Linux, ecc.

**Caratteristiche Tecniche**

| Modello UPS                             | ERA PLUS 1.200 RACK MOUNT                                                                               | ERA PLUS 2.100 RACK MOUNT |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice prodotto                         | FGCERAPL1202RSCH                                                                                        | FGCERAPL2102RSCH          |
| Max Computer Power*                     | 1.200VA/840W                                                                                            | 2.100VA/1.470W            |
| Tecnologia                              | Line Interactive con Stabilizzatore                                                                     |                           |
| Raffreddamento                          | Naturale                                                                                                |                           |
| Rumorosità                              | < 40 dBA a 1 m                                                                                          |                           |
| Dimensioni UPS LxHxP                    | 43,8x8,8x23 cm (2U)                                                                                     | 43,8x8,8x30 cm (2U)       |
| Dimensioni con imballo LxHxP            | 52x19,5x40,5 cm                                                                                         | 52x19,5x47,5 cm           |
| Peso                                    | 6,5 Kg                                                                                                  | 9,5 Kg                    |
| Ingresso                                |                                                                                                         |                           |
| Numero di fasi                          | 1F+N                                                                                                    |                           |
| Tensione nominale                       | Monofase 230Vac                                                                                         |                           |
| Tolleranza tensione d'ingresso          | +20%/-25%                                                                                               |                           |
| Frequenza nominale                      | 50/60 Hz (selezione automatica)                                                                         |                           |
| Tolleranza frequenza d'ingresso         | +/-5%                                                                                                   |                           |
| Uscita                                  |                                                                                                         |                           |
| Numero di fasi                          | 1F+N                                                                                                    |                           |
| Tensione nominale                       | Monofase 230Vac                                                                                         |                           |
| Stabilizzazione tensione (Line Mode)    | Tramite AVR (Automatic Voltage Regulation)                                                              |                           |
| Stabilizzazione tensione (Battery Mode) | +/-5%                                                                                                   |                           |
| Frequenza                               | 50/60 Hz (selezione automatica)                                                                         |                           |
| Forma d'onda Inverter                   | Pseudosinusoidale                                                                                       |                           |
| Sovraccarico ammesso                    | < 130%                                                                                                  |                           |
| Tempo di Intervento                     | 2 ms (tipico)                                                                                           |                           |
| Batteria                                |                                                                                                         |                           |
| Tipo                                    | Piombo acido sigillate senza manutenzione                                                               |                           |
| Autonomia Tipica                        | 10-40 min                                                                                               |                           |
| Condizioni ambientali operative         |                                                                                                         |                           |
| Temperatura di lavoro                   | Da 0 a 55 °C (per un corretto esercizio delle batterie da 20 a 25° C)                                   |                           |
| Umidità relativa                        | < 95% non condensata                                                                                    |                           |
| Altitudine massima                      | 3000 m                                                                                                  |                           |
| Grado di protezione                     | IP20                                                                                                    |                           |
| Certificazioni                          | CE (Norme di riferimento: sicurezza IEC EN 62040-1; EMC IEC EN 62040-2; classificazione IEC EN 62040-3) |                           |

© 2026 Tecnoware Power Systems. I dati tecnici possono essere variati senza preavviso.

\* Questo UPS è progettato e dimensionato per la protezione di Postazioni Informatiche. La potenza espressa come "Max Computer Power" corrisponde alla somma delle Potenze di Targa, degli Alimentatori Switching presenti nelle Postazioni Informatiche da proteggere. Per l'eventuale utilizzo con apparati diversi dalle Postazioni Informatiche, si consiglia di chiedere una consulenza specifica al produttore.

Disponibile su richiesta con tensione nominale ingresso/uscita 110Vac o 120Vac e con spina d'ingresso e prese d'uscita specifiche per il paese d'utilizzo.