

TVCC IP / NVR Professionali / Safire Smart

SF-NVR8432A-B2

SAFIRE SMART



Caratteristiche

- Safire Smart
- Gamma B2- Videoregistratore NVR per telecamere IP
- 32 CH
- Larghezza di banda supportata 320Mbps
- Massima risoluzione 12 Megapixel
- Compressione H.265+/H.265/H.264+/H.264
- 1 uscita HDMI 4K, 1 uscita HDMI FullHD e 1 uscita VGA
- Funzione POS
- Riconoscimento facciale
- Tracking del volto su mappa
- Dewarping per telecamere Fisheye
- Accesso IP Dual Stream
- Mouse
- RCA Audio
- Allarmi
- Spazio per 4 HDD 10TB
- Potenza ?150W
- WEB interface, CMS e Smartphone
- Compatibile con ONVIF

Specificazioni

Marca	Safire Smart
Gamma	B2
Ingressi per telecamere IP	32 CH IP
Telecamere IP compatibili	Safire Smart (protocollo nativo), ONVIF
Audio bidirezionale	1 ingresso / 1 uscita RCA
Registrazione Main Stream	12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/1280x1024/960P/720P/ 960H/D1/CIF
Capacità di decodifica	1CH 12Mpx @ 20FPS 4CH 1080P @ 30FPS
Formato compressione video	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Compressione audio	G.711(U/A)
Larghezza di banda totale	320 Mbps entrata / 256 Mbps uscita
Uscita video	1 HDMI 4K / 1 HDMI 1080p / 1 VGA
Risoluzione display	HDMI 1: 3840x2160@30FPS, 1920x1080, 1280x1024, 1024x768 HDMI 2: 1920x1080, 1280x1024, 1024x768 VGA: 1920x1080, 1280x1024, 1024x768 *VGA e HDMI 1 sono simultanei *HDMI 1 e HDMI 2 indipendenti
Multifunzione	Pentaplex: Dal vivo, registrazione, riproduzione, backup e accesso remoto
Multi-schermo	Uscita Principale: 1 / 4 / 6 / 8 / 9 / 13 / 16 / 25 / 32 / 36 (Visualizzazione live) Uscita AUX: 1 / 4 / 6 / 8 / 9 (Visualizzazione live) Max. 32+9CH locale (Visualizzazione Live)
Metodo di registrazione	Manuale, programmata, rilevamento del movimento, eventi intelligenti, ingresso allarme, POS
Funzione POS	Si
Protezione Perimetrale	È necessario utilizzare le telecamere Safire Smart con intelligenza artificiale Intelligenza Artificiale basata sulla classificazione di persone, veicoli e veicoli a due ruote: - Intrusione in area - Attraversamento linea - Ingresso in area - Uscita dall'area Ricerche dettagliate di eventi intelligenti
Rilevamento Volti	Riconoscimento facciale fino a 6CH Calcolo fino a 18 immagini al secondo 32 Librerie e fino a 10000 immagini dei volti

Metadati video	Identificazione delle caratteristiche delle persone e dei veicoli Per persone: possibilità di estrarre fino a 13 caratteristiche (occhiali, colore dei vestiti, ecc.) Per veicoli: possibilità di estrarre fino a 5 características (colore, tipo, ecc.)
Riconoscimento targhe	Sì (è necessaria la telecamera per lettura targhe Safire Smart)
Dewarping	Supporta il dewarping delle telecamere Fisheye
Allarmi	16 Entrate / 4 Uscite
Backup esterno	Memoria USB / HDD USB / CD-RW USB / DVR-RW USB
Memoria interna	4 x HDD 3.5" SATA3.0 fino a 10 TB ciascuno (non inclusi)
Comunicazione	1 x USB 3.0 / 2 x USB 2.0 / 2 x RJ45 10/100/1000M (Ethernet) / RS485
Accesso remoto	Browser Web, App Smartphone Safire Smart e Software PC Safire Smart VMS
Alimentazione	ATX 300W(PoE)
Temperatura di funzionamento	-10°C ~ 50°C, Umidità 10~90%
Dimensioni / Peso	70 (La) x 440 (Lu) x 390 (I) mm / 4.44 Kg