

TVCC IP / Telecamere IP Professionali / Safire Smart / Telecamere Bullet

SF-IPB580ZA-8E1-DL

SAFIRE SMART



Caratteristiche

- Safire Smart
- Gamma E1 con Intelligenza Artificiale
- Telecamera Bullet IP
- 1/2.5" Progressive Scan CMOS
- 8 Megapixel (3840×2160)
- Ottica motorizzata 2.8-12 mm
- 0 Lux -Dual Light Portata 50 m
- Compressione H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
- WDR
- 3DNR
- P2P
- Ingresso audio
- Microfono Integrato
- Scheda MicroSD
- Intelligenza Artificiale: Classificazione di persone e veicoli
- Interfaccia WEB, CMS, Smartphone e NVR
- Compatibile con ONVIF
- PoE (IEEE802.3af)
- Waterproof IP67

Specificazioni

Marca	Safire Smart
Gamma	E1
Sensore ottico	1/2.5" Progressive Scan CMOS
Risoluzione massima	6 Megapixel (3200 × 1800)
Illuminazione minima	Colore: 0.008 Lux @(F1.6, AGC ON), 0 Lux con IR
Portata Dual Light	IR: 50 m Luce Bianca: 30 m
Giorno/notte	Filtro meccanico ICR removibile
Electronic Shutter	1/2~1/100.000 s
Frame rate Main Stream	60Hz: 8MP (20fps) / 6MP / 4MP / 2K / 1080P (30fps) 50Hz: 8MP (20fps) / 6MP / 4MP / 2K / 1080P (25fps)
Frame rate Sub Stream	720P / D1 / VGA / 640×360 / CIF / 480×240 (60Hz: 30fps; 50Hz: 25fps)
Frame rate Terzo Stream	720P / D1 / 640×360 /CIF (60Hz: 30fps; 50Hz: 25fps)
Compressione	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Bitrate	64 Kbps ~ 8 Mbps
Ottica	2.8-12 mm Motorizzata
Angolo di campo (FOV)	H: 97.3°~34°, V: 52.3°~17.7°, D: 116°~37°
DORI	277~88 m (D), 111~35 m (O), 55~17 m (R), 28~8 m (I)
Miglioramenti immagine	WDR, BLC, HLC, 3D-DNR, AWB, ROI, Funzione Mirror, Privacy Mask, ROI
Rilevamento di movimento	Sì
Funzioni Intelligenti	Intelligenza Artificiale basata sulla classificazione di persone e veicoli su: Intrusione in area, Attraversamento linea, ingresso in area, uscita dall'area Altri eventi intelligenti: oggetto abbandonato, oggetto rimosso, eccezioni video (cambio di scena, perdita video, ...)
Audio	1 Ingresso / Microfono integrato
Compressione audio	G711A / U
Interfaccia di rete	Ethernet 10 / 100M BaseT
Memoria interna	Scheda microSD fino a 256GB

Accesso remoto	Browser Web, App Smartphone Safire Smart, Software PC Safire Smart VMS
P2P	Supporta
Interoperabilità	ONVIF
Alimentazione	DC 12 V / 12 W max. / PoE IEEE802.3af
Grado di protezione	Waterproof IP67
Materiale	Metallo e plastica
Temp. funzionamento	-30° C ~ +60° C
Dimensioni	80.5 (l) x 80.5 (La) x 217.8 (Lu) mm
Peso	680 g