

TVCC IP / Telecamere IP Professionali / Safire Smart / Telecamere Dome

SF-IPD040A-6E1-DL

SAFIRE SMART



Caratteristiche

- Safire Smart
- Gamma E1 con Intelligenza Artificiale
- Telecamera Dome IP
- 1/2.5" Progressive Scan CMOS
- 6 Megapixel (3200x1800)
- Ottica 2.8 mm
- 0 Lux
- Doppio IR e Luce Bianca portata 50 m
- Compressione H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
- WDR
- 3DNR
- Ingresso audio
- Microfono Integrato
- Scheda MicroSD
- Intelligenza Artificiale: Classificazione di persone e veicoli
- Interfaccia WEB, CMS, Smartphone e NVR
- Compatibile con ONVIF
- PoE (IEEE802.3af)
- Waterproof IP67
- P2P

Specificazioni

Marca	Safire Smart
Gamma	E1
Sensore ottico	1/2.5" Progressive Scan CMOS
Risoluzione massima	6 Megapixel (6200x1800)
Illuminazione minima	Colore: 0.02 Lux @(F1.6, AGC ON), 0 Lux con IR
Portata IR e Luce Bianca	LED bianco fino a 30 m LED IR fino a 50 m
Giorno/notte	Filtro meccanico ICR removibile
Electronic Shutter	1/2~1/100.000 s
Frame rate Main Stream	20 FPS (6Mpx) 30 FPS (6Mpx, 4Mpx, 2K, 1080P)
Frame rate Sub Stream	25 FPS (720P, D1, VGA, 640x360, CIF, 480x240)
Frame rate Terzo Stream	25 FPS (720P, D1, 640x360, CIF)
Compressione	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Bitrate	64 Kbps ~ 12 Mbps
Ottica	2.8 mm
Angolo di campo (FOV)	H: 104°, V: 55°, D: 128°
DORI	79 m (D), 32 m (O), 16 m (R), 8 m (I)
Miglioramenti immagine	WDR, BLC, HLC, 3D-DNR, AWB, ROI, Funzione Mirror, Privacy Mask, ROI
Rilevamento di movimento	Sì
Funzioni Intelligenti	Intelligenza Artificiale basata sulla classificazione di persone e veicoli su: Intrusione in area, Attraversamento linea, ingresso in area, uscita dall'area Altri eventi intelligenti: oggetto abbandonato, oggetto rimosso, eccezioni video (cambio di scena, perdita video, ...)
Audio	1 Ingresso / Microfono integrato
Compressione audio	G711A / U
Interfaccia di rete	Ethernet 10 / 100M BaseT
Memoria interna	Scheda microSD fino a 256GB

Accesso remoto	Browser Web, App Smartphone Safire Smart, Software PC Safire Smart VMS
Interoperabilità	ONVIF
P2P	Sì
Alimentazione	DC 12 V / 12 W max. / PoE IEEE802.3af
Grado di protezione	Waterproof IP67 / antivandalo IK10
Materiale	Metallo
Temp. funzionamento	-30° C ~ +60° C
Dimensioni	110 (Ø) × 83.3 (H) mm
Peso	450 g