

Antintrusione / Ajax Fibra / Centrali

FIBRA-HUBHYBRID-4G-W-NF

AJAX



Caratteristiche

- Ajax Fibra
- Centrale Ibrida tripla via LAN/Dual SIM 4G
- Certificato NFA2P
- Certificato Grado 3
- Bidirezionale
- Protocollo Jeweller/Wings 868MHz e Fibra
- Portata via radio fino a 2000 m
- Portata cablata fino a 2000 m per ogni bus
- 8 linee bus (4 fili)
- Topologia di connessione: a bus, a stella e ad anello
- Supervisione da 12 s
- Tamper anti-apertura
- Anti-Inibizione
- Batteria di backup
- Supporta fino a 100 dispositivi wireless e cablati
- Fino a 50 utenti
- Fino a 32 scenari di automazione
- Compatibile con fotorilevatori e altri accessori di allarme del nostro catalogo
- Alimentazione 110-240 V AC
- Uso interno

- Include supporto
- Colore bianco
- Accesso remoto tramite software per PC (Ajax PRO) e app mobile (Ajax Security System)

Specificazioni

Specifiche

Marca	Ajax Fibra
Certificazione NFA2P	Disponibile
livello di sicurezza	Grado 3
Protocolli di comunicazione	Jeweller, Wings e Fibra
sicurezza interna	Tamper anti-apertura
Sirena interna	Non disponibile
Comunicazione	Ethernet / Dual SIM 4G
Compatibilità con dispositivi	Verificare la compatibilità in 'Download -- Manuali -- Tabella di compatibilità dei dispositivi Ajax con i pannelli di controllo'
Massimo di dispositivi	100 wireless e cablati (max. 10 tra sirene e KeyPad TouchScreen wireless e cablato)
Integrazione video	Fino a 25 Telecamere IP o canali di videoregistratore
Numero di utenti	Fino a 50
Scenari di automazione	32 scenari
Comunicazione con CRA	ID contatto / SIA
Compatibilità	NON compatibile con ocBridge e uartBridge
Aggiornamento del Firmware	Disponibile. Aggiornamenti OTA (Over-the-air) da remoto
Materiale dell'alloggiamento	Plastica ABS
Alimentazione	AC 110~250 V, 50/60 Hz
Batteria di backup	12 V DC , 4~7 Ah (non inclusa)
Durata della batteria di backup	Fino a 60 ore (30 dispositivi Fibra e batteria 12V DC, 7 Ah)
Temp. funzionamento	-10° C ~ +40° C
Dimensioni	192 (l) × 238 (H) × 100 (P) mm
Colore	Bianco

Comunicazione senza fili

Tecnologia di comunicazione	Jeweller e Wings
Frequenza RF	868 MHz
Portata Jeweller	Fino a 2000 m in spazio aperto
Portata Wings	Fino a 1700 m in spazio aperto

Comunicazione via cavo

Tecnologia di comunicazione	Fibra
Portata cablata	Fino a 2000 m (Consigliato: doppino U/UTP cat. 5)
Ingressi	8 linee bus indipendenti
Connessione bus	Cavo da 4 fili (2 alimentazione e 2 dati)
Topologie di connessione	A bus, a stella e ad anello
Alimentazione di dispositivi Fibra	24 V DC (inclusa sulla placca)