SF-IPB585ZA-4LPR-V2

SAFIRE SMART



Caratteristiche

- Safire Smart
- Gamma LPR con Riconoscimento targhe
- Telecamera Bullet IP
- 1/1.8" Progressive Scan CMOS
- 4 Megapixel (2688×1520)
- Ottica motorizzata 2.8-12 mm
- Illuminazione minima di 0.001 Lux@F1.6 | 0 Lux con IR
- IR distanza 70 m
- Compressione H.265+ / H.264+
- WDR
- 3DNR
- Microfono Integrato
- Audio
- Allarmi
- Riconoscimento targhe fino a 80Km/h
- Gestione della lista autorizzati e non autorizzati con un massimo di 10.000 targhe
- Rilevamento di veicoli senza targa
- Rilevamento della marca, del colore, del tipo, del modello, dell'anno di produzione
- Wiegand
- P2P

- Slot per scheda MicroSD fino a 256 GB
- Uscita CVBS
- Interfaccia WEB, CMS, Smartphone e NVR
- Compatibile con ONVIF
- PoE (IEEE802.3af)
- Waterproof IP67

Specificazioni

Marca	Safire Smart
Gamma	LPR
Sensore ottico	1/1.8" Progressive Scan CMOS
Risoluzione massima	4 Megapixel (2688×1520)
Illuminazione minima	Colore: 0.001 Lux @(F1.6, AGC ON), 0 Lux con IR
Portata IR	70 m
Giorno/notte	Filtro meccanico ICR removibile
Electronic Shutter	1/2~1/100.000 s
Frame rate Main Stream	25 FPS (4Mpx, 2K, 3Mpx, 1080P, 720P)
Frame rate Sub Stream	25 FPS (720P, D1, CIF, 480x240)
Frame rate Terzo Stream	25 FPS (D1, 480x240, CIF)
Compressione	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Bitrate	64 Kbps ~ 8 Mbps
Ottica	Motorizzata 2.8 ~ 12 mm
Campo visivo (FOV)	H: 100-48.5°, V: 54-26.5°, D: 119-55.8°
DORI	W: 59 m (D), 24 m (O), 12 m (R), 6 m (I) T: 206 m (D), 82 m (O), 41 m (R), 21 m (I)
Miglioramenti immagine	WDR, BLC, HLC, 3D-DNR, AWB, ROI, Funzione Mirror, Privacy Mask, ROI
Caratteristiche del rilevamento targhe	Acquisizione dell'immagine originale (4Mpx) e della targa Database fino a 10.000 targhe con lista di quelle consentite e non consentite Campo di rilevamento fino a 120Km/h Distanza di rilevamento consigliata: 3 - 8 m
Tipi di rilevamento dei veicoli	Veicoli con e senza targa Senso di marcia Tolleranza in caso di caratteri mancanti sulla targa Identificazione delle caratteristiche: Marca, modello, anno di fabbricazione, colore, colore della targa, tipo di veicolo
Audio	1 Ingresso / 1 Uscita
Compressione audio	G711A / U
Allarmi	1 Ingresso / 1 Relay

Wiegand	Sì (26 bit)
P2P	Supporta
Interfaccia di rete	Ethernet 10 / 100M BaseT
Memoria interna	Scheda microSD fino a 256GB
Accesso remoto	Browser Web, App Smartphone Safire Smart, Software PC Safire Smart VMS
Interoperabilità	ONVIF
Alimentazione	DC 12 V / 12 W max. | AC 24V / 10 W max | PoE IEEE802.3af
Grado di protezione	Waterproof IP67
Materiale	Metallo
Temp. funzionamento	-30º C ~ +60º C
Dimensioni	88.7 (l) x 100.2 (La) x 278.3 (Lu) mm
Peso	1176 g