TVCC IP / Telecamere IP Professionali / Safire Smart / Telecamere Bullet

# SF-IPB080A-4E1-DL

## SAFIRE SMART



## Caratteristiche

- Safire Smart
- Gamma E1 con Intelligenza Artificiale
- Telecamera Bullet IP
- 1/3" Progressive Scan CMOS
- 4Mpx (2560x1440)
- Ottica 2.8 mm
- 0 Lux
- Doppia Illuminazione: IR e Led bianco portata 30 m
- Compressione H.265 / H.264
- WDR
- 3DNR
- Microfono integrato
- Intelligenza Artificiale: Classificazione di persone e veicoli
- Interfaccia WEB, CMS, Smartphone e NVR
- Compatibile con ONVIF
- P2P
- PoE (IEEE802.3af)
- Grado di protezione IP67

## Specificazioni

| | |
|---|---|
| **Marca** | Safire Smart |
| **Gamma** | E1 |
| **Sensore ottico** | 1/3" Progressive Scan CMOS |
| **Risoluzione massima** | 4Mpx (2560x1440) |
| **Illuminazione minima** | Colore: 0.005 Lux @(F1.6, AGC ON), 0 Lux con IR |
| **Doppia Illuminazione** | IR e luce bianca con portata 30 m |
| **Giorno/notte** | Filtro meccanico ICR removibile |
| **Electronic Shutter** | 1/2~1/100.000 s |
| **Frame rate Main Stream** | 25 FPS (4Mpx, 3Mpx, 1080P, 720P) |
| **Frame rate Sub Stream** | 25 FPS (720P, D1, CIF) |
| **Frame rate Terzo Stream** | 25 FPS (D1, 480x240, CIF) |
| **Compressione** | H.265 / H.264 |
| **Bitrate** | 64 Kbps ~ 8 Mbps |
| **Ottica** | 2.8 mm |
| **Angolo di campo (FOV)** | H: 94°, V: 50°, D: 115° |
| **DORI** | 61 m (D), 24 m (O), 12 m (R), 6 m (I) |
| **Miglioramenti immagine** | WDR, BLC, HLC, 3D-DNR, AWB, ROI, Funzione Mirror, Privacy Mask, ROI |
| **Rilevamento di movimento** | Si |
| **Funzioni Intelligenti** | Intelligenza Artificiale basata sulla classificazione di persone e veicoli su: Intrusione in area, Attraversamento linea, ingresso in area, uscita dall'area<br><br>Altri eventi intelligenti: oggetto abbandonato, oggetto rimosso, eccezioni video (cambio di scena, perdita video, ...) |
| **Audio** | Microfono integrato |
| **Compressione audio** | G711A / U |
| **Interfaccia di rete** | Ethernet 10 / 100M BaseT |
| **Memoria interna** | Scheda microSD fino a 256GB |

| | |
|---|---|
| **Accesso remoto** | Browser Web, App Smartphone Safire Smart, Software PC Safire Smart VMS |
| **Interoperabilità** | ONVIF |
| **P2P** | Sì |
| **Alimentazione** | DC 12 V / 6 W max. / PoE IEEE802.3af |
| **Grado di protezione** | Grado di protezione IP67 |
| **Materiale** | Metallo e plastica |
| **Temp. funzionamento** | -30º C ~ +60º C |
| **Dimensioni** | 94.6 (Ø) × 82.8 (H) mm |
| **Peso** | 460 g |