TVCC IP / Telecamere IP Professionali / Safire Smart / Telecamere Bullet

SF-IPB580ZCA-8I1-SL

SAFIRE SMART



Caratteristiche

- Safire Smart
- Gamma I1 con Intelligenza Artificiale
- Telecamera Bullet IP
- 1/1.8" Progressive Scan CMOS
- 8 Megapixel (3840x2160)
- Ottica motorizzata 2.8-12 mm
- 0 Lux
- Doppia illuminazione: IR e Led bianco portata 50 m
- Compressione H.265+ / H.264+
- WDR
- 3DNR
- Microfono e altoparlante integrato
- Audio
- Allarmi
- Intelligenza Artificiale avanzata: rilevamento di persone, veicoli e veicoli non motorizzati
- Acquisizione del volto
- Metadati video
- Conteggio persone, veicoli e veicoli non motorizzati
- Deterrenza attiva: Flash rosso e blu con messaggio audio personalizzato
- Interfaccia WEB, CMS, Smartphone e NVR

- Compatibile con ONVIF
- PoE (IEEE802.3af)
- Waterproof IP67

Specificazioni

Marca	Safire Smart
Gamma	I1 con deterrenza attiva
Sensore ottico	1/1.8" Progressive Scan CMOS
Risoluzione massima	8 Megapixel (3840x2160)
Illuminazione minima	Colore: 0.008 Lux @(F1.6, AGC ON), 0 Lux con LED
Illuminazione	IR: 50m LED bianco: 50m
Giorno/notte	Filtro meccanico ICR removibile
Electronic Shutter	1/2~1/100.000 s
Frame rate Main Stream	25 FPS (8Mpx, 6Mpx, 5Mpx, 4Mpx, 2K, 3Mpx, 1080P, 720P)
Frame rate Sub Stream	25 FPS (720P, D1, CIF, VGA, 480x240)
Frame rate Terzo Stream	25 FPS (720P, D1, 480x240, CIF)
Compressione	H.265+, H.264+, H.265, H.264
Bitrate	64 Kbps ~ 12 Mbps
Ottica	Motorizzata 2.8 ~ 12 mm
Angolo di campo (FOV)	H: 113-46°, V: 59-26°, D: 136-54°
DORI	W: 76 m (D), 31 m (O), 15 m (R), 8 m (I) T: 187 m (D), 75 m (O), 37 m (R), 19 m (I)
Miglioramenti immagine	WDR, BLC, HLC, 3D-DNR, AWB, ROI, Funzione Mirror, Privacy Mask, ROI
Rilevamento di movimento	Si
Funzioni Intelligenti	Intelligenza Artificiale Avanzata basata sulla classificazione di persone, veicoli e veicoli non motorizzati su: Intrusione in area, Attraversamento linea, ingresso in area, uscita dall'area Rilevamento e acquisizione del volto Conteggio persone, veicoli e veicoli non motorizzati Altri eventi intelligenti: oggetto abbandonato, oggetto rimosso, eccezioni video (cambio di scena, perdita video, ...)
Deterrenza Attiva	Flash LED rosso e blu / Avviso acustico personalizzato Attivati da un evento di intelligenza artificiale *Personalizzazione dei messaggi dall'interfaccia web o dall'APP Safire Smart

Audio	Microfono e altoparlante integrati 1 Ingresso / 1 Uscita
Compressione audio	G711A / U
Allarme	1 Ingresso / 1 Relay
Interfaccia di rete	Ethernet 10 / 100M BaseT
Memoria interna	Scheda microSD fino a 256GB
Accesso remoto	Browser Web, App Smartphone Safire Smart, Software PC Safire Smart VMS
Interoperabilità	ONVIF
Alimentazione	DC 12 V / 1.16A / 14 W max. / PoE IEEE802.3af
Grado di protezione	Waterproof IP67
Materiale	Metallo
Temp. funzionamento	-30º C ~ +60º C
Dimensioni	278.3 (P) × 100.2 (l) x 88.7 (H) mm
Peso	1004 g