TVCC IP / NVR Professionali / Safire Smart

SF-NVR6232A-B2

SAFIRE SMART



Caratteristiche

- Safire Smart
- Gamma B2
- Videoregistratore NVR per telecamere IP
- 32 CH
- Larghezza di banda supportata 192 Mbps
- Risoluzione massima 8 Megapixel (3840x2160)
- Compressione H.265+/H.265/H.264+/H.264
- Uscita HDMI 4K e VGA
- Funzione POS
- RCA Audio
- Allarmi
- Spazio per 2 HD
- WEB interface, CMS e Smartphone
- Compatibile con ONVIF

Specificazioni

Marca	Safire Smart
Gamma	B2
Ingressi per telecamere IP	32CH IP *16CH IP se viene attivata l'intelligenza artificiale
Telecamere IP compatibili	Safire Smart (protocollo nativo), ONVIF
Audio bidirezionale	1 ingresso / 1 uscita RCA
Uscita video	1 HDMI 4K, 1 VGA
Registrazione Main Stream	8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/1280×1024/960P/720P/ 960H/D1/CIF
Capacità di decodifica	Senza IA: 4CH×4MP@30fps/9CH×1080P@30fps/16CH×720P@30fps AI: 4CH×3MP@30fps/9CH×720P@30fps/16CH×D1@30fps
Formato compressione video	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Compressione audio	G.711(U/A)
Larghezza di banda totale	192 Mbps entrata / 192 Mbps uscita
Risoluzione display	HDMI: 3840×2160 / 1920×1080 / 1280×1024/ 1024×768 VGA: 1920×1080 / 1280×1024/ 1024×768
Allarmi	4 Entrate / 1 Uscite
Funzione POS	Si
Funzioni intelligenti	Ricerca di immagini tramite videoregistratore, APP e software Tracking del volto su mappa Informazioni statistiche sui risultati dei volti. Ricerca di eventi smart per persona e veicolo (Necessaria telecamera con intelligenza artificiale)
Metodo di registrazione	Manuale, programmata, rilevamento del movimento, eventi intelligenti, ingresso allarme, POS
Multifunzione	Pentaplex: Dal vivo, registrazione, riproduzione, backup e accesso remoto
Backup esterno	Memoria USB
Memoria interna	2x HDD SATA3.0 fino a 10 TB ciascuno (non inclusi)
Comunicazione	1 x USB 3.0 / 1 x USB 2.0 / 1 x RJ45 10/100/1000M (Ethernet) / RS485
Accesso remoto	Browser Web, App Smartphone Safire Smart e Software PC Safire Smart VMS
Alimentazione	DC 12V / 3A, < 10W (Senza hard disk)

Temperatura di funzionamento	-10ºC ~50ºC, Umidità 10~90%
Dimensioni	45 (l) x 380 (H) x 268 (P) mm